

MFP A3 couleur

BP60C31EU

Un MFP fiable et adapté aux espaces de travail de demain



- MFP A3 couleur 31 ppm avec intégration et connexion aux applications basées sur le cloud
- Impression directe depuis Teams grâce au connecteur Microsoft®
- Ecran tactile couleur 10,1"
- Impression et numérisation en toute sécurité vers des services de stockage cloud grâce à l'authentification unique
- Chargeur de document 100 feuilles à retournement automatique (RSPF) offrant une vitesse de numérisation de 80ipm
- Plateforme matérielle et logicielle adaptée à un environnement de travail hybride
- Fonctions de sécurité avancées et contrôle d'accès
- Connexion pour impression mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code
- Interface utilisateur personnalisable et intuitive
- Fonctionnalité OCR en option permettant aux utilisateurs de convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et de générer des PDF indexables

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|---|-----------------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 31 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 31 |
| Vitesse de production couleur ppm (A3) | 15 |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 15 |
| Format papier: min.-max. | A6R - SRA3 |
| Grammage papier (g/m ²) | 55 - 300 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 650 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 6300 |
| Préchauffage (sec.) | 18 |
| Mémoire globale min/max (Go) | 5 |
| SSD | STD / OPT |
| Capacité SSD (Go) | 256 / 512 |
| Recto verso | STD |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW) | 1.84 |
| Dimensions (mm) | 608 x 653 x 829 |
| Poids (kg) | 79 |

CHARGEUR DE DOCUMENTS

| | |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
|------------------------------|-----|

SERVEUR DE DOCUMENTS

| | |
|--|---|
| Serveur de documents (standard / option) | STD |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20000 |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | 10000 |
| Travaux stockés | Copie, impression, numérisation, transmission fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (max. 1000) |

FAX

| | |
|---|---|
| Fax (standard / option) | OPT |
| Méthode de compression | MH / MR / MMR /JBIG |
| Protocole de communication | Super G3 / G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem (bps) | 33600 - 2400 |
| Résolution de transmission | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire (Go) | 4 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abréviés) | 2000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |

RÉSEAU SANS FIL

| | |
|-------------------------------------|---|
| Réseau sans fil (standard / option) | STD |
| Norme | IEEE802.11 a / b / g / n / ac |
| Modes d'accès | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Sécurité | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

COPIEUR

| | |
|---|------------------------------------|
| Format originaux (max.) | A3 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 7.6 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 5.6 |
| Tri électronique standard | • |
| Copie continue (max. copies) | 9,999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d'impression (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 |
| Plage de zoom (%) | 25 - 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |

SCANNER

| | |
|---|--|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull' | • |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 9600 |

Formats de fichiers

| |
|---|
| TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Texte (TXT), Texte enrichi (RTF) |
| • |
| • |
| • |

Destination scan to PC

Destination scan to FTP, Email

Destination scan to SMB

Destination scan to clé USB

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

| | |
|---------------------------------------|--|
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Impression réseau (standard / option) | STD Ethernet |
| Interface (standard / option) | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support |

OS supportés en standard

| |
|---|
| Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
| 10.14, 10.15, 11, 12 |

Protocoles réseau

Protocoles d'impression

Langages de description de pages (standard/option)

| |
|----------------------------------|
| STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
|----------------------------------|

Police disponibles

| |
|------------------------------------|
| 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
|------------------------------------|

FINITION

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Capacité de sortie max. | 500 - 3000 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 65 |
| Piqûre à cheval | OPT |
| Décalage | STD |
| Perforation | OPT |

CAPACITÉ TONER

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre) | 40000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 |

Logos

