

Photocopieurs couleur A4

# MXC250F



Le MXC250F est un système A4 qui offre toutes les fonctionnalités dont ont besoin les petits groupes de travail : copie, impression, numérisation, fax ...

- Copieur, Imprimante, Scanner, Fax
- Vitesse : 25 ppm en couleur et en noir&blanc
- Capacité papier : 300 f. en standard ; 800 f. max
- Système multifonction 4-en-1 ultra compact
- Impression confidentielle
- Interface USB pour l'impression et la numérisation directe
- PC-Fax et routage de fax
- Langages d'impression PostScript 3 et PCL en standard

# Spécifications

## Général

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4)          | 25   |
| Vitesse de production N&B ppm (A4)              | 20   |
| Format papier : Min                             | A6   |
| Format papier : Max                             | A4   |
| Grammage papier : Min                           | 56   |
| Grammage papier : Max                           | 128  |
| Capacité papier: std. (feuilles)                | 300  |
| Capacité papier: max. (feuilles)                | 550  |
| Préchauffage (sec.)                             | 0    |
| Mémoire minimum (MB)                            | 64   |
| Mémoire maximum (MB)                            | 64   |
| Mémoire impression minimum (MB)                 | 64   |
| Mémoire impression maximum (MB)                 | 128  |
| Volume d'impression moyen mensuel (pages)       | 800  |
| Volume d'impression maximum (pages)             | 2000 |
| Recto verso                                     | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz)         | 50   |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz)         | 60   |
| Consommation d'énergie (kW)                     | 1    |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)    | 518  |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 460  |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)    | 298  |
| Poids (kg)                                      | 163  |
| Puissance requise : voltage Min. (V)            | 220  |
| Puissance requise : voltage Max. (V)            | 240  |

## Fax

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Fax                                          | Std.              |
| Méthode de compression                       | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication                   | Super G3, G3      |
| Temps de transmission (sec)                  | 2                 |
| Vitesse du modem Min. (bps)                  | 2400              |
| Vitesse du modem Max. (bps)                  | 33600             |
| Résolution d'envoi : Std (dpi)               | 203.2 x 97.8      |
| Format du document (Min)                     | A6                |
| Format du document (Max)                     | A4                |
| Mémoire : Max (MB)                           | 8                 |
| Niveaux de gris                              | 256               |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 300               |
| Diffusion (max. destinations)                | 100               |

## Capacité toner

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre)    | 6000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre)    | 6000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 6000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre)   | 6000 |

## Impression

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimante réseau        | Std.                                                                                         |
| Résolution (dpi)         | 600 x 600                                                                                    |
| Interface : std          | USB 2.0                                                                                      |
| Interface : opt          | 10Base-T, 100Base-TX                                                                         |
| OS supportés en standard | Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
| Protocoles réseau        | TCP/IP (IPv4, IPv6)                                                                          |
| Protocoles d'impression  | LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP                                                           |
| PDL : Std                | SPLC                                                                                         |
| PDL : Opt                | PCL6, Adobe® PostScript® 3™                                                                  |
| Polices disponibles      | 80 PCL, 136 PostScript 3                                                                     |

## Kopie

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Format papier de l'original Max         | A4                   |
| Sortie première copie couleur (sec.)    | 18                   |
| Sortie première copie N&B (sec.)        | 80                   |
| Tri électronique                        | Std.                 |
| Copie continue (max. copies)            | 99                   |
| Résolution du scan N&B (dpi)            | 600 x 600            |
| Résolution du scan couleur (dpi)        | 600 x 600            |
| Résolution d'impression (dpi)           | 600 x 600            |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256                  |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B     | 256                  |
| Plage de zoom Min (%)                   | 25                   |
| Plage de zoom Max (%)                   | 400                  |
| Taux de reproduction prédéfinis         | 7                    |
| Scanner réseau                          | Push scan, Pull scan |

## Numérisation

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Méthodes de scan                  | Std.                                      |
| Résolution du scan push (dpi)     | 100, 150, 200, 300, 400, 600              |
| Résolution du scan pull (dpi)     | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Capacité du chargeur de documents | 35                                        |
| Formats de fichiers en standard   | TIFF, PDF, JPEG                           |
| Utilitaires de scan               | Button Manager                            |
| Destinations de scan              | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB              |

## Finition

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 150 |
|-------------------------------------|-----|

