

Ecran tactile interactif

Sharp PNL862



- Bénéficiez d'une expérience d'écriture naturelle – avec une interaction tactile précise et réactive grâce à la technologie Bonded.
- Bénéficiez d'une expérience prête à l'emploi – avec des fonctionnalités interactives préinstallées ; aucun périphérique externe n'est nécessaire pour une solution tout-en-un.
- Eshare – augmente la participation en partageant sans fil le contenu de votre appareil vers l'écran, et de l'écran vers plusieurs appareils simultanément.
- Connectivité USB-C – attire instantanément les utilisateurs d'aujourd'hui qui privilégient l'utilisation de leur propre appareil. Un seul câble transmet les données, la sortie vidéo/audio et l'aliment
- Sortie HDMI – permet de connecter un périphérique de sortie supplémentaire, tel qu'un projecteur, afin de présenter le contenu sur une toile plus grande pour atteindre un plus grand public.

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	86 / 217.4
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	450
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8 (grey-to-grey)
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	Infrared
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare coating
Dureté de l'écran (H)	≥ 8
Systèmes d'exploitation compatibles	Native Multi-Touch: Windows 8.1 / 10 / 11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15 / 11 / 12
Thickness [mm]	3.2
Haze Level [%]	3 ~ 8
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus dual pen tip (3mm / 9mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB powered, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

POIDS ET MESURES

Taille du biseau (G/D) mm	21.9
Taille du biseau (H/B) mm	21.9 / 53.2
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,967.9 x 1,170.2 x 87.1
Poids du produit sans le pied (Kg)	65

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	7

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Operating Time	16 / 7
Enceintes intégrées (W)	15 W + 15 W
Entrée ordinateur - Plug and Play	•

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240; 50 / 60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	500
Température de fonctionnement (oC)	+5 to +35
Humidité (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLATION

Paysage	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 800 x 600

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESSOIRES

Porte-styler	Yes
Shipping Contents	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Cable Clamps; Display; Pen Tray; Power Cable; Remote Control; User Manual; Wireless Adapter

