

Ecran tactile interactif

NEC MultiSync WD551



- Bring your own meeting (BYOM) – une solution simple et unifiée pour démarrer instantanément les réunions avec tout dispositif.
- Connexion fluide et ordonnée – un câble USB-C sécurisé unique connecte votre dispositif avec l'affichage pour une synchronisation auto avec la caméra embarquée, les haut-parleurs, le micro, le support
- Certification Microsoft Teams et plus encore – une solution AVR sans friction lance les réunions vidéo en exploitant votre plateforme de conférence préférée.
- Toucher naturel, nettoyage facile – le design encastré de l'écran facile à nettoyer réduit l'effet de parallaxe pour une superbe expérience d'écriture compatible avec les fonctionnalités Windows Encre
- Gestion intelligente de l'espace – maximisez le confort de vos espaces de réunion et préservez des paramètres environnementaux optimaux et utilisez les capteurs IoT intégrés pour gérer les analyses de

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	55 / 138.78
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m ²)	400
Taux de contraste	1200:1
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	PCAP
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare
Dureté de l'écran (H)	7
Systèmes d'exploitation compatibles	Android; Linux; Mac OS; Windows
Light Transmission [%]	≥ 88
Haze Level [%]	4 ~ 10
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Active Stylus; Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm); Finger
Palm Rejection	No
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Yes

POIDS ET MESURES

Taille du bézel (G/D) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Taille du bézel (H/B) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,266 x 856.7 x 85.1
Poids du produit sans le pied (Kg)	31.2

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	1
------	---

CAMERA

Viewing Angle [°]	120 diagonal / 113 horizontal / 81 vertical
Resolution	Output HD 3840p 30fps

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	Collaboration Display; Microsoft Teams Certified
Operating Time	16 / 7
Enceintes intégrées (W)	12 W + 12 W

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	371
Température de fonctionnement (oC)	+0 to +40
Humidité (%)	10 to 90

INSTALLATION

Paysage	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	2

MICROPHONE/ECHO-CANCELLING

Array	built-in 6 array
Distance [m]	6
Degrees [°]	180



4KUHD