

Photocopieurs couleur A4

BPC533WREU



- Ce MFP couleur 33ppm avec une résolution d'impression de 1200 x 1200dpi offre une intégration et une connexion transparentes aux applications de processus métier basées sur le cloud
- Le connecteur Microsoft® Teams intégré renforce la collaboration en permettant un accès direct et sécurisé pour imprimer ou numériser directement à partir de Teams.
- Imprimez ou numérisez en toute sécurité des services de stockage en nuage publics rapidement et facilement grâce à l'authentification unique
- Interagissez avec le MFP directement à partir de votre appareil mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code.
- Écran tactile LCD couleur de 7 pouces avec une interface utilisateur intuitive pour simplifier même les processus complexes
- Restez conformes aux mises à jour du firmware et des applications à distance via le portail d'applications Sharp
- Sécurisez vos données, votre appareil et votre réseau avec le logiciel de protection anti-malware Bitdefender en option
- Disposer d'une plateforme matérielle et de solutions riches qui prend en charge l'environnement de travail hybride
- Performances environnementales supérieures offrant une faible consommation d'énergie en veille et une faible valeur TEC
- Numérisez à des vitesses élevées allant jusqu'à 40 ipm.
- Les fonctionnalités de pointe en matière de système et de protection des données, y compris la sécurité basée sur le BIOS et le module standard Trusted Platform, garantissent la sécurité des données.

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	33
Vitesse de production N&B ppm (A4)	33
Format papier : Min	A6
Format papier : Max	A4
Grammage papier : Min	55
Grammage papier : Max	220
Capacité papier: std. (feuilles)	550
Capacité papier: max. (feuilles)	2350
Préchauffage (sec.)	16
Mémoire maximum (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	SSD
[MFPSpecificationStorageOpt]	SSD
[MFPSpecificationSsdCapStdGb]	128
[MFPSpecificationSsdCapOptGb]	512
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d'énergie (kW)	1,84
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	491
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	610
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	555
Poids (kg)	38
Dimensions de la configuration complète : largeur (mm)	491
Dimensions de la configuration complète : profondeur (mm)	610
Dimensions de la configuration complète : hauteur (mm)	555
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Capacité du chargeur de documents	50
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Std.
Norme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, EAP, WPA EAP

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	24000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	8000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	8000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	8000

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (équivalent) x 600
Interface : std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Protocoles réseau	TCP/IP
PDL : Std	PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Kopie

Format papier de l'original Max	A4
Sortie première copie couleur (sec.)	7,4
Sortie première copie N&B (sec.)	6,3
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600, 9600 (équivalent) x 600
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Std.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Protocole de communication	Super G3, G3
Temps de transmission (sec)	2
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A4
Mémoire : Max (GB)	4
Enregistrement des numéros (express/abrégiés)	2000

Documents

Archivage de documents	Std.
Capacité : dossiers principaux et personnalisés (pages)	20000
Capacité : Dossier Quick file (pages)	10000
Stockage confidentiel	True

