

Écran de bureau

# NEC MultiSync E273F



## NEC MultiSync

- Norme de connectivité USB Type C la plus récente
- Flexibilité évolutive
- Bien-être de l'utilisateur protégé
- Bureau ergonomique
- Au sommet de la forme, de la fonctionnalité

# Spécifications

Technologie du panneau	IPS TFT with W-LED backlight
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	250
Taux de contraste	1000:1
Couleurs d'affichage	16.77
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Taille de pixel (mm H x L)	0,311
Viewing Angle [°]	178
Height adjustable stand [mm]	130
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	611
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	279
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	392
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	522
Energy Efficiency	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C
Consommation énergétique en fonctionnement (IEC62087:2012)	18 (Eco Mode 1), 18 (typ.), 23 (max.)
Power Supply	Integrated Power Supply
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	100 x 100
Verrou Kensington	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Poids du produit avec le pied (Kg)	6

Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir, Façade blanc, Boîtier blanc
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (De-activateable), Prise casque jack
Adjust Functions	Luminosité, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Mode DV, Mode Eco, Choix de la langue
Safety & Ergonomics	EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE
Température de fonctionnement (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<b>Accessoires</b>	
Shipping Content	Câble DisplayPort, Cordon d'alimentation, Guide de configuration, Câble USB-C
Special Characteristics	Low Blue Light, Local dimming, [usbC]
Taille diagonale (cm)	27
Taille diagonale (cm)	69
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Taille du biseau (G/D) mm	1
Taille du biseau (H) mm	1
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz

