

Système d'impression A3 couleur haute production

MX7081EU



- Vitesse d'impression : 70 ppm en couleur et en noir et blanc avec une capacité papier maximale de 8 500 feuilles
- Large choix d'options de finition professionnelles
- Ecran tactile couleur 10,1"
- Chargeur de documents DSPF 300 f.*1 en 1 seul passage offrant une vitesse de numérisation allant jusqu'à 240 ipm* et supportant un grammage papier max. de 220 g/m²
- Portail d'applications intégré simplifiant l'installation et l'accès aux services Cloud disponibles directement depuis l'interface du MFP
- Serveur d'impression Fiery® disponible en option
- Fonction d'impression suivie*2
- Haute qualité d'image
- Large éventail de formats et grammages papier supportés
- Fonctions de sécurité avancées : contrôle d'accès sécurisé au MFP, cryptage des données, compatibilité S/MIME, système d'autoréparation du firmware, validation des certificats SSL, liste blanche

*1 Image par minute ; en cas de chargement de feuilles A4 (8 1/2" x 11"). *2 Contactez un représentant de Sharp pour obtenir des détails sur le nombre maximum recommandé de MFP connectables.

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production couleur ppm (A4)	70
Vitesse de production N&B ppm (A4)	75
Vitesse de production couleur ppm (A3)	34
Vitesse de production N&B ppm (A3)	34
Format papier: min.-max.	A5R - SRA3
Grammage papier (g/m²)	55-300
Capacité papier: std. (feuilles)	3100
Capacité papier: max. (feuilles)	8500
Préchauffage (sec.)	55
Mémoire globale min/max (Go)	6
Disque dur	STD
Disque dur (Go)	1000
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie (kW)	3,84
Dimensions unité de base (mm)	845 x 844 x 1249
Dimensions configuration max. (mm)	3903 x 844 x 1249
Poids (kg)	209

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	300
------------------------------	-----

SERVEUR DE DOCUMENTS

Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés	35000
Capacité du serveur de documents - dossier temporaire	10000
Travaux stockés	Copie, impression, impression directe, scan, fax
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1000 max.)
Stockage confidentiel	•

FAX

Fax (standard / option)	OPT
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Temps de transmission (sec)	Less than 3
Vitesse du modem (bps)	33,600 - 22,400
Résolution de transmission	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Format du document (Min)	A5R
Format du document (Max)	A3
Mémoire (Mo)	1024
Niveaux de gris	256

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	STD
Norme	IEEE802.11n / g / b
Modes d'accès	Infrastructure mode, Software AP mode
Sécurité	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIEUR

Format originaux (max.)	A3
Sortie première copie couleur (sec.)	5,6
Sortie première copie N&B (sec.)	4,0
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Plage de zoom (%)	25-400
Taux de reproduction prédéfinis	10 (5R / 5E)

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	•
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-1b, PDF crypté, XPS, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Open Office XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), text enrichi (RTF)
Destination scan to PC	•
Destination scan to FTP, Email	•
Destination scan to SMB	•
Destination scan to clé USB	•

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (équivalent) x 600
Interface standard / option	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocole réseau	TCP / IP
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Langage de description de pages standard / option	Std PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Polices disponibles	80 (PCL), 139(PS3)

FINITION

Capacité de sortie max.	4250
Capacité d'agrafage (feuilles). Max.	100
Piqûre à cheval	OPT
Décalage	STD
Perforation	OPT
Insérer	OPT
Pli en Z	OPT

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	70000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	50000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	50000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	50000



La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Fiery est une marque déposée de Electronics for Imaging, Inc. aux États-Unis et/ou dans certains autres pays. Microsoft, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Gmail est une marque déposée de Google LLC. Mac est une marque déposée d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. Adobe et PostScript 3 sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Dualcomm DirectOffice est un produit de Dualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Dualcomm est une marque de Dualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. DirectOffice est une marque de CSR Imaging US, LP, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Septembre 2020. Ref : MX7081EU Fiche technique préliminaire. Toutes les marques déposées sont reconnues. E&OE.