

Photocopieurs couleur A4

MXC300W



Le MXC300W est un système A4 qui offre toutes les fonctionnalités dont ont besoin les petits groupes de travail : copie, impression, numérisation, fax ...

- Copieur, Imprimante, Scanner, Fax
- Vitesse : 30 ppm en couleur et en noir&blanc
- Capacité papier : 300 f. en standard ; 800 f. max
- Système multifonction 4-en-1 ultra compact
- Point d'accès WiFi en standard et compatibilité Sharpdesk Mobile
- Impression confidentielle
- Interface USB pour l'impression et la numérisation directe
- Langages d'impression PostScript 3 et PCL en standard

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	30
Vitesse de production N&B ppm (A4)	30
Format papier : Min	A6R
Format papier : Max	A4R
Grammage papier : Min	60
Grammage papier : Max	200
Capacité papier: std. (feuilles)	300
Capacité papier: max. (feuilles)	800
Préchauffage (sec.)	29
Mémoire maximum (MB)	512
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	429
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	509
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	421
Poids (kg)	29
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Fax

Fax	Std.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Protocole de communication	Super G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4
Mémoire : Max (MB)	8
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrévés)	300
Diffusion (max. destinations)	100

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Std.
Norme	IEEE802.11b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, Mode point d'accès
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Finition

Capacité de sortie : Max (feuilles)	150
-------------------------------------	-----

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	600 x 600
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
OS supportés en standard	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL : Std	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Polices disponibles	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopie

Format papier de l'original Max	A4
Sortie première copie couleur (sec.)	18
Sortie première copie N&B (sec.)	10
Tri électronique	Std.
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	8
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacité du chargeur de documents	50
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, JPEG
Utilitaires de scan	Network Scanner Tool, TWAIN
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	6000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	6000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	6000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	6000

