

# This is Why



- ÉCRAN DE DIAGONALE 119,3 CM (47 POUCES)
- RÉSOLUTION DE 1920 X 1080
- LUMINOSITÉ 700 CD/M2
- LED, PÉRIPHÉRIQUE
- FONCTIONNEMENT 24/7
- HDMI ET DISPLAYPORT
- HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Construit pour une durabilité 24/7 et dimensionné pour une installation flexible, le PN-U473 représente un genre nouveau de solutions de signalétique numérique d'intérieur. Fin et suffisamment léger pour une installation facile dans les magasins, bureaux et espaces publics, cet écran apporte la qualité d'image exceptionnelle (700 cd/m<sup>2</sup>) nécessaire à une signalétique numérique réellement irrésistible.

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **LCD UV2A**
- ▶ Résolution native (Pixels): **1920 X 1080**
- ▶ Taille diagonale (cm): **47/119.3**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Technologie de rétro-éclairage: **LED PÉRIPHÉRIQUE**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **700**
- ▶ Taux de contraste: **1300:1**
- ▶ Couleurs d'affichage: **1.06b**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **12**
- ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10: **178/178**

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Fonctionnement 24/7 certifié: **✓**
- ▶ Enceintes intégrées (W): **10 X 10**
- ▶ Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- ▶ Gestion de l'alimentation: **✓**
- ▶ Couleur du boîtier: **NOIR**
- ▶ Refroidissement passif: **✓**
- ▶ Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): **✓**
- ▶ Affichage en série (mode miroir): **✓**
- ▶ Diagnostic matériel: **✓**
- ▶ Assistance logicielle de réglage de l'écran: **✓**

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **130**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Veille): **0.5**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 - 40**
- ▶ Humidité (%): **20 - 80**
- ▶ Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **443.58**

## POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du bezel (G/D) mm: **20**
- ▶ Taille du bezel (H/B) mm: **19**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1083 X 627 X 55**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **19**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Composante: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **1**

## SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- ▶ Rapport CB, CE: **✓**
- ▶ Teneur en mercure (mg): **0**
- ▶ Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD): **✓**

## INSTALLATION

- ▶ Paysage: **✓**
- ▶ Portrait: **✓**
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4/400mm x 200mm**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA G-D: **1**

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Sortie RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1**

[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)



SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A. 22

AVENUE DES NATIONS

PARIS NORD II

BP 52094

95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX

TÉL. 01 49 90 34 00

FAX 01 48 63 26 21

[WWW.SHARP.FR](http://WWW.SHARP.FR)