

Écran de bureau

NEC MultiSync E243F



NEC MultiSync

- Norme de connectivité USB Type C la plus récente – optimisez la connectivité et faites le ménage sur votre bureau. Remplacez le câblage vidéo, audio, alimentation et USB par un câble unique pour connecter
- Flexibilité évolutive – l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et DP, HDMI, USB Type C et USB A.
- Bien-être de l'utilisateur protégé – la technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement
- Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc et plaque de montage VESA en option pour les périphériques

Spécifications

| | |
|--|---|
| Technologie du panneau | IPS TFT with W-LED backlight |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité (cd/m2) | 250 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Couleurs d'affichage | 16.77 |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 6 |
| Taille de pixel (mm H x L) | 0,275 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Height adjustable stand [mm] | 130 |
| Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm] | 538 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm] | 190 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm] | 333 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm] | 463 |
| Energy Efficiency | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 18 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E |
| Consommation énergétique en fonctionnement (IEC62087:2012) | 15 (Eco Mode 2), 15 (typ.), 20 (max.) |
| Power Supply | Integrated Power Supply |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 100 x 100 |
| Verrou Kensington | True |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 83 |
| Vertical Frequency [Hz] | 50 - 75 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Poids du produit avec le pied (Kg) | 5 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Colour Versions | Façade noir, Boîtier noir, Façade blanc, Boîtier blanc |
| Cable Management | True |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | 1W + 1W (De-activateable), Prise casque jack |
| Adjust Functions | Ajustement automatique, Luminosité, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Mode DV, Mode Eco, Choix de la langue |
| Safety & Ergonomics | EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE |
| Température de fonctionnement (oC) | 5 - 35 |
| Storage Temperature [°C] | -10 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 85 |
| Accessoires | |
| Shipping Content | Câble DisplayPort, Cordon d'alimentation, Guide de configuration, Câble USB-C |
| Special Characteristics | Low Blue Light, Local dimming, [usbC] |
| Taille diagonale (cm) | 24 |
| Taille diagonale (cm) | 60 |
| Digital | DisplayPort, HDMI, USB Type C, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up) |
| Taille du biseau (G/D) mm | 1 |
| Taille du biseau (H) mm | 1 |
| Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |

