

- ▶ MODERNITÉ ET FINESSE DU DESIGN – ROBUSTE MAIS ÉLÉGANT, IL S'INTÈGRE HARMONIEUSEMENT DANS TOUS TYPE D'ENVIRONNEMENTS ET D'APPLICATIONS.
- ▶ TÉLÉGESTION SÉCURISÉE – TÉLÉCOMMANDEZ VOS DISPOSITIFS EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À NEC NAVISET ADMINISTRATOR 2 ; GÉREZ PROACTIVEMENT VOS EXIGENCES DE MAINTENANCE EN ÉCONOMISANT DU TEMPS ET DES RESSOURCES
- ▶ UTILISATION ET FONCTIONNEMENT FACILES – LA FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE DE L'INSTALLATION, DU FONCTIONNEMENT ET DE LA MAINTENANCE PERMET DE GARANTIR UNE PERFORMANCE PRÉCISE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE L'ÉCRAN, EN ÉCONOMISANT DU TEMPS, DES EFFORTS ET DES RESSOURCES.
- ▶ CONNECTIVITÉ ÉVOLUTIVE – CARACTÉRISÉE PAR DE MULTIPLES ENTRÉES DE SIGNAL NUMÉRIQUES ET ANALOGIQUES STANDARD POUR UNE INTÉGRATION FLEXIBLE AUX INFRASTRUCTURES AV.
- ▶ LECTURE DE CONTENU SANS EFFORT – LE LECTEUR MEDIA INTÉGRÉ PREND EN CHARGE DIFFÉRENTS FORMATS DE FICHIERS VIDÉO ET IMAGE POUR ASSURER UNE LECTURE DES CONTENUS SANS EFFORT ET AUTONOME.

Votre voie vers la numérisation de la signalisation. Offrant une palette de fonctionnalités professionnelles et la fiabilité supérieure renommée de NEC mais à un prix de vente encore très attrayant, la série ME représente l'opportunité parfaite pour numériser votre signalisation. Seuls les affichages de qualité commerciale sont capables d'assurer des performances fiables au long cours et la série ME propose aux exploitants d'entreprises au budget restreint une voie d'optimisation vers la signalisation numérique professionnelle sans nécessiter l'expertise d'un spécialiste. Dotée d'un lecteur de media USB intégré, la série ME offre une lecture exploitable immédiatement dont la mise à niveau est un jeu d'enfant grâce à l'approche modulaire de NEC. Profitez de toute la flexibilité nécessaire afin de créer, programmer et diffuser un contenu de signalisation expert pour que votre messagerie soit systématiquement actualisée et à jour. Grâce à l'orientation portrait ou paysage et jusqu'à 18 heures de fonctionnement continu, les petits détaillants locaux, restaurants et petites entreprises procurent une publicité et un infodivertissement dynamiques à leurs clients tout en bénéficiant des efficacités inhérentes à la numérisation.


DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **IPS with Direct LED backlights**
- ▶ Résolution native (Pixels): **3840 x 2160**
- ▶ Taille diagonale (cm): **43/108**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **400**
- ▶ Taux de contraste: **≥ 8000:1**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **8**
- ▶ Angle de vue (H/L) 0 CR >10:
178 horizontal/178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
- ▶ Colour Depth [bn]: **1.073 (8bit + FRC)**
- ▶ Haze Level [%]: **1**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz):
100-240 V AC; 50/60 Hz
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **80 shipping**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- ▶ Storage Temperature [°C]: **-20 to 60**
- ▶ Humidité (%): **20 to 80**
- ▶ Storage Humidity [%]: **10 to 90**

INSTALLATION

- ▶ Paysage: 
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **200 x 200 (FDMI); 4 holes**




CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

ACCESSOIRES

- ▶ Shipping Content: **2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual**
- ▶ Émetteur de la télécommande: **Yes**
- ▶ Cordon d'alimentation: **Yes**
- ▶ Support de montage: **Optional**
- ▶ Pied de bureau: **Optional**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Special Characteristics: **DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo**
- ▶ Garantie limitée du fabricant (ans): **3**
- ▶ Gradation locale: 
- ▶ Enceintes intégrées (W): **10 W + 10 W**
- ▶ Gestion de l'alimentation: 
- ▶ Couleur du boîtier: **Black**
- ▶ Détecteur de température: 

POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du biseau (G/D) mm: **13.9**
- ▶ Taille du biseau (H/B) mm: **13.9**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **973 x 561.2 x 62.6**
- ▶ Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm: **1,120 x 700 x 203**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **13.9**
- ▶ Poids d'expédition (kg): **19.6**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **1**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1**
- ▶ USB: **1**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
avenue des Nations
Paris Nord II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
Tél. 01 49 90 34 00
Fax 01 48 63 26 21
www.sharp.fr