

Écrans d'affichage dynamique Sharp

NEC MULTISYNC E328



- Coûts d'installation et de fonctionnement réduits
- Design fin et haut-parleurs intégrés
- Connectivité évolutive
- Lecture de contenu sans effort
- Fonctionnement autonome

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Surface d'écran active (H/L) mm	698 x 393
Composante	1
Composite	1
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1
Paysage	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	100 x 100 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir
Poids du produit sans le pied (Kg)	5

Special Characteristics

Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	5 + 5
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Indice de protection IP	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True
Contrôle du gain	True
SNMP	True
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	85
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1
Taille diagonale (cm)	32
Taille diagonale (cm)	80
Taille du biseau (G/D) mm	13
Taille du biseau (H) mm	14

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

