


Ecran professionnel d'affichage dynamique

PN-HY431

Faites bonne impression avec cette série de dernière génération



- Faites bonne impression avec un écran professionnel de 43" adapté à tout type d'environnement
- Communiquez avec un rendu fidèle à l'original grâce à un large spectre de couleurs
- Profitez du lecteur multimédia intégré et des haut-parleurs pour montrer et faire entendre efficacement vos contenus dynamiques
- Installez votre écran professionnel Sharp en tout lieu grâce à son design fin et élégant
- Diffusez vos contenus dynamiques, images et vidéos, en qualité 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
- Affichez vos contenus en continue grâce à un temps de fonctionnements jusqu'à 24/7
- Connectez-vous rapidement en HDMI en qualité 4K 60Hz
- Adaptez votre affichage numérique à votre espace grâce à la possibilité d'installer en paysage comme en portrait

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	TFT LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	43 / 107
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	W-LED / Full Array
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	1200 : 1
Couleurs d'affichage	1,06 Milliard
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 / 178

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 / 50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	100
Consommation énergétique (W) (Veille)	0,50
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Humidité (%)	20 - 80RH

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	VESA / 4 / 200 x 200

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Audio RCA G-D	1
---------------	---

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Fonctionnement 24/7 certifié	•
Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Noir

POIDS ET MESURES

Dimensions du produit (L/H/P) mm	973 x 561 x 63,5
Poids du produit sans le pied (Kg)	11,5

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1
Autre	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1