



- ▶ INSTALLATION FACILE – CONFIGUREZ SANS EFFORT VOTRE AFFICHAGE MURAL AVEC AUTO TILEMATRIX ET LES CALIBRATIONS EXPLOITABLES IMMÉDIATEMENT. GAGNEZ DU TEMPS EN APPLIQUANT DES PRÉRÉGLAGES D'IMAGE PRÊTS À L'EMPLOI POUR DES SCÉNARIOS D'APPLICATION PRÉDÉFINIS.
- ▶ PERFORMANCES D'IMAGERIE ACCRUES – RÉGLAGES AVANÇÉS DE TOUS LES PARAMÈTRES VISUELS PERTINENTS POUR CONTRÔLER INTÉGRALEMENT LA LUMINOSITÉ, LA COULEUR, LA GAMME CHROMATIQUE ET L'UNIFORMITÉ VIA SPECTRAVIEW ENGINE.
- ▶ FIABILITÉ ET LONGÉVITÉ ÉPROUVÉES DES MURS VIDÉO – LA GESTION DE LA CHALEUR UNIQUE DE NEC PERMET À L'UTILISATEUR DE CONTRÔLER ET DE RÉGULER LA TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DE L'ÉCRAN.
- ▶ COULEUR RÉALISTE ET COHÉRENTE – VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE À UNE REPRODUCTION DES COULEURS À LA SENSATION AUTHENTIQUE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE DALLE IPS, LE SUMMUM POUR LA COHÉRENCE DES COULEURS. AVEC LA DALLE S-IPS, VOUS AVEZ LA CERTITUDE D'UNE VISIBILITÉ PARFAITE EN MODE PAYSAGE OU PORTRAIT ET D'ANGLES DE VISION EXTRÊMES AU PASSAGE DES SPECTATEURS.
- ▶ INTÉGRATION MEDIA INTELLIGENTE – INTÉGREZ SANS COUP FÉRIR LA SOURCE MEDIA DE VOTRE CHOIX DANS LE MUR D'AFFICHAGE VIDÉO. UTILISEZ L'AMPE PALETTE DE PC ENFICHABLES OPS NEC ET DE MODULES INFORMATIQUES RASPBERRY PI POUR LA DIFFUSION DE CONTENU ET LES CALCULS.

Prêtez vie à vos mursPour les expériences visuelles les plus convaincantes et créatives, l'affichage de mur vidéo 55" Multisync® UN552S offre le summum de la qualité d'image, une installation facilitée et des performances durables au long cours.L'installation et l'utilisation deviennent si simples que les capacités de calibration puissantes garantissent des performances d'image captivantes durant l'intégralité de la vie utile de l'affichage. Ajustez les attributs de l'image selon les besoins spécifiques de votre application et créez une image unique sur plusieurs affichages. Grâce au cadre adjacent combiné de seulement 0,88mm, l'expérience holistique de mur vidéo offre une toile numérique étendue pratiquement sans aucune interruption notable. La luminosité de 700cd/m² de l'affichage et la surface anti-éblouissement procurent le summum de la lisibilité sans reflets ennuyeux même sous des conditions ambiantes d'illumination brillantes.Grâce à ces grands affichages modulaires aux formes et agencements différenciés, attirant les acheteurs dans les centres commerciaux, divertissant les visiteurs dans les musées ou présentant des choix de menu, votre contenu devient la vedette.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **S-IPS with Direct LED backlights**
- Résolution native (Pixels): **1920 x 1080**
- Taille diagonale (cm): **55/138.8**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Luminosité (cd/m²): **700**
- Taux de contraste: **> 1700:1**
- Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **8**
- Taille de pixel (mm H x L): **0.630**
- Angle de vue (H/L) CR >10: **178 horizontal/178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)**
- Haze Level [%]: **28**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Special Characteristics: **Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; PJLink Support; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function**
- Fonctionnement 24/7 certifié: **✓**
- Garantie limitée du fabricant (ans): **3**
- Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- Couleur du boîtier: **Black**
- Colour Versions: **Black Front Bezel, Black Back Cabinet**
- Détecteur de température: **✓**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **420**
- Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- Storage Temperature (°C): **-20 to 60**
- Humidité (%): **20 to 80**
- Storage Humidity [%]: **10 to 90**

POIDS ET MESURES

- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1,210.5 x 681.2 x 98.6**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **25.8**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- HDMI: **2**
- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **2**
- VGA: **1**
- Composite: **1**
- Entrée audio 3.5mm: **2**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- Port réseau: **1**
- USB: **5**

INSTALLATION

- Paysage: **✓**
- Portrait: **✓**
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4; 400 x 400 (FDMI)**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- HDMI: **1**
- DisplayPort: **1**
- Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

ACCESOIRES

- Shipping Content: **Display; DisplayPort Cable; HDMI Cable; LAN cable (RJ45); Power Cable**
- Émetteur de la télécommande: **Yes**
- Cordon d'alimentation: **Yes**
- Support de montage: **Optional**
- Pied de bureau: **Optional**

www.sharp.fr

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
avenue des Nations
Paris Nord II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
Tél. 01 49 90 34 00
Fax 01 48 63 26 21
www.sharp.fr