



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE RÉSEAU, SCANNER RÉSEAU, FAX, SERVEUR DE DOCUMENTS
- ▶ VITESSE : 28 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD. 1 100 F., MAX. 5 600 F.
- ▶ RÉOLUTION D'IMPRESSION 600 X 600 DPI
- ▶ ECRAN TACTILE COULEUR DE 7'', PRÉVISUALISATION DES DOCUMENTS SOUS FORME DE VIGNETTES
- ▶ NUMÉRISATION COULEUR RÉSEAU
- ▶ SOLUTIONS DE SÉCURITÉ AVANCÉES POUR UNE PROTECTION OPTIMALE DES DONNÉES ET DOCUMENTS
- ▶ SHARP OSA (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) POUR UNE INTÉGRATION DES APPLICATIONS CLIENTS AU SEIN DU MULTIFONCTION AVEC UN ACCÈS À PARTIR DU PANNEAU DE COMMANDES

Doté des fonctionnalités remarquables de la gamme MX nouvelle génération de Sharp, le MX-M282N répond parfaitement aux besoins quotidiens des groupes de travail les plus exigeants. Le MX-M282N offre la copie, la numérisation réseau couleur, l'impression réseau et le fax pour répondre à vos attentes, en terme de fonctionnalités évoluées, et à vos impératifs de productivité. Son écran tactile couleur de 7" vous offre la possibilité de visualiser sous forme de vignettes vos documents stockés et d'accéder instantanément et intuitivement à ses fonctionnalités les plus avancées. Le MX-M282N offre également un accès déporté au panneau de commandes sur un poste informatique. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs réseau de se connecter à distance au multifonction, simplifiant la gestion de leur parc et le support aux utilisateurs. Cette même fonctionnalité offre également un accès simple aux personnes à mobilité réduite. Enfin, l'option OSA® (Open Systems Architecture) vous permet de personnaliser votre MX-M282N pour automatiser certaines tâches et optimiser son efficacité en fonction de vos besoins spécifiques. Le système s'adapte naturellement à vos applicatifs et son design avant-gardiste vous assure une parfaite intégration dans les environnements de bureau les plus contemporains.

GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **28**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **15**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A5R - A3W**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **56 - 209**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **1100**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **5600**
- ▶ Préchauffage (sec.): **20**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **576 - 576**
- ▶ Mémoire impression min/max (Mo): **1024 - 2048**
- ▶ Disque dur: **STD**
- ▶ Disque dur (Go): **80**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- ▶ Dimensions (mm): **645 x 695 x 833**
- ▶ Poids (Kg): **88**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **100 (OPT RSPF)**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Serveur de documents (standard / option): **STD**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20.000**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10.000**
- ▶ Travaux stockés: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- ▶ Dossiers de stockage: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Stockage confidentiel: **✓**

FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **3**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Résolution de transmission: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **8**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrévés): **1000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **4,6**
- ▶ Tri électronique standard: **✓**
- ▶ Copie continue (max. copies): **999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **2**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600, custom**
- ▶ Formats de fichiers: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only)**
- ▶ Utilitaires de scan: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- ▶ Destination scan to PC: **✓**
- ▶ Destination scan to FTP, Email: **✓**
- ▶ Destination scan to SMB: **✓**
- ▶ Destination scan to clé USB: **✓**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ OS supportés en standard: **Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows 2000/XP/Vista/7**
- ▶ OS supportés en option: **Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD PCL 6, OPT PS3 emulation, XPS**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **500 - 4000**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **50**
- ▶ Piqûre à cheval: **OPT**
- ▶ Décalage: **STD**
- ▶ Perforation: **OPT**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR