

Photocopieurs noir & blanc A4

MXB427WEU



Le MXB427WEU est un multifonction compact A4 noir et blanc offrant de nombreuses fonctions de productivité et répond ainsi aux besoins de tout environnement de travail.

- MFP A4 Noir & Blanc, 40ppm.
- Ecran LCD 2,8"
- Fonction de rétention d'impressions (libération par code pin).
- Fonctionnalités de sécurité avancées.
- Fonction de contrôle à distance permettant d'afficher et de piloter le panneau de commande du MFP depuis un PC ou un périphérique mobile.
- Prise en charge de nombreux supports (papiers cartonnés, enveloppes...).
- Connectivité sans fil, Impression mobile disponible depuis un périphérique IOS et Android (compatibilité AirPrint, Sharp Print Service Plugin).
- Impression directe depuis une clé USB.

Spécifications

Général

Vitesse de production N&B ppm (A4)	40
Format papier : Min	A6
Format papier : Max	A4
Grammage papier : Min	60
Grammage papier : Max	217
Capacité papier: std. (feuilles)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	900
Mémoire maximum (MB)	512
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	411
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	366
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	339
Poids (kg)	13
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Fax

Fax	Std.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Protocole de communication	Super G3, G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4
Mémoire : Max (MB)	6

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Capacité du chargeur de documents	50
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	600 x 600
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
OS supportés en standard	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protocoles réseau	TCP/IP
Protocoles d'impression	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL : Std	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Polices disponibles	89 PCL, 158 PostScript 3 emulation

Kopie

Format papier de l'original Max	A4
Sortie première copie N&B (sec.)	5,9
Tri électronique	Opt.
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	6
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Std.
Norme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, WiFi Direct
Sécurité	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	20000
-----------------------------------	-------

