

Multifonction A3 couleur

BP20C20EU

MFP A3 Couleur simple et design.



- Matériel A3 couleur compact, au design soigné
- Résolution d'impression 600 x 600 dpi
- Ecran LCD 5 lignes
- Formats papier supportés : du A6 au A3W
- Port USB disponible sur la face avant du MFP pour imprimer et numériser directement depuis une clé USB
- Wifi disponible en option
- Vitesse d'impression 20 pages par minute
- Scanner réseau multi-destinations
- Leds de statut verte et rouge pour une visibilité à distance de l'état du MFP
- Chargeur de documents RSPF offrant une vitesse de numérisation de 37 ipm*1
- Impression directe de fichiers aux formats PDF*2/TIFF/JPEG.

*1 Images par minute, A4 recto. *2 Option Postscript obligatoire

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production couleur ppm (A4)	20
Vitesse de production N&B ppm (A4)	20
Vitesse de production couleur ppm (A3)	12
Vitesse de production N&B ppm (A3)	12
Format papier: min.-max.	A6 - A3W
Grammage papier (g/m²)	60 - 256
Capacité papier: std. (sheets)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	1850
Préchauffage (sec.)	29
Mémoire globale min/max (Go)	2
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie (kW)	1.84
Dimensions (mm)	560 x 560 x 653
Poids (kg)	52

SCANNER

Résolution (dpi)	600 x 600
------------------	-----------

FAX

Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Vitesse du modem (bps)	33600 - 2400
Format du document (Max)	A3

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	18000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	10000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	10000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	10000

COPIEUR

Format originaux (max.)	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	8.0
Tri électronique	STD
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom (%)	25 - 400
Taux de reproduction prédéfinis	10

IMPRIMANTE

Résolution (dpi)	600 x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
OS supportés	STD: Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8.1, 10 OPT: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Langage de description de pages std/opt	STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	OPT
-------------------------------------	-----

