

Photocopieurs couleur A3

Sharp BP-22C25EU



Le BP-22C25 vous permet d'accomplir les tâches quotidiennes rapidement et facilement, et toujours avec beaucoup plus de style.

- Multifonctions A3 couleur 25 ppm d'entrée de gamme avec une résolution d'impression de 600 x 600 dpi
- Design compact et cubique avec la plus petite empreinte au sol pour un appareil A3*¹ de cette catégorie
- Numérisation réseau en couleur avec plusieurs destinations de numérisation
- Panneau tactile couleur inclinable de 7 pouces
- Chargeur à passage unique réversible de 100 feuilles scanne les documents à une vitesse allant jusqu'à 31 ipm*²
- Le bac papier standard, ainsi que le bac multifonction, acceptent une grande variété de formats de papier, du A6R au A3W.
- LED économes en énergie pour informer les utilisateurs de l'état de la machine ou du travail à distance
- Port USB situé à l'avant du MFP, permettant une impression facile depuis ou une numérisation vers la clé USB.
- L'application d'impression Sharpdesk Mobile*³ permet d'imprimer des fichiers depuis un appareil mobile.
- La connectivité sans fil optionnelle permet un accès facile depuis les appareils mobiles et un placement flexible du MFP.
- Impression directe de fichiers PDF/TIFF/PNG/JPEG
- La fonction de copie de carte d'identité avec touche dédiée permet de copier facilement les deux faces d'une carte sur une seule page.

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	25
Vitesse de production N&B ppm (A4)	25
Vitesse de production N&B ppm (SRA3)	14
Technologie	14
Format papier : Min	A6R
Format papier : Max	A3W
Grammage papier : Min	55
Grammage papier : Max	256
Capacité papier: std. (feuilles)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	1850
Préchauffage (sec.)	27
Mémoire minimum (GB)	2
Mémoire maximum (GB)	2
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d'énergie (kW)	1,84
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	560
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	581
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	653
Poids (kg)	52
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Opt.
Norme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, Mode point d'accès, WiFi Direct
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

Impression

Résolution (dpi)	600 x 600
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
OS supportés en option	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14
PDL : Std	PCL6
PDL : Opt	Adobe® PostScript® 3™

Kopie

Format papier de l'original Max	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	8
Tri électronique	Std.
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	18000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	10000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	10000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	10000

