



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, SERVEUR DE DOCUMENTS, FAX EN STANDARD
- ▶ VITESSE : 31PPM EN COULEUR, 31PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD. 600F., MAX. 2100 F.
- ▶ SYSTÈME D'IMPRESSION A4 COULEUR AVEC FINISSEUR INTERNE
- ▶ PANNEAU DE COMMANDES LCD COULEUR 4,3''
- ▶ IMPRESSION HAUTE QUALITÉ 1200 X 1200 DPI
- ▶ SCANNER RÉSEAU COULEUR AVEC UN LARGE CHOIX DE DESTINATIONS
- ▶ LARGE ÉVENTAIL DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE PROTECTION OPTIMALE DES DONNÉES ET DOCUMENTS

Le MX-C310F est un véritable système tout-en-un offrant la copie, l'impression, la numérisation et le fax en standard. Le MX-C310F est un système couleur doté des mêmes spécificités remarquables qu'un système A3, en termes de convivialité, avec un écran couleur ; de productivité, avec une interface Ethernet Gigabit ; et de sécurité avec, par exemple, le cryptage et l'effacement de vos données. Le MX-C310F est un des rares systèmes A4 à vous proposer une unité de finition interne offrant l'agrafage, le tri et le décalage....et ce, tout en restant hyper compact !

GÉNÉRAL

- Vitesse de production couleur ppm (A4): **31**
- Vitesse de production N&B ppm (A4): **31**
- Format papier: min.-max.: **A5 - A4**
- Grammage papier (g/m²): **55 - 209**
- Capacité papier: std (feuilles): **600**
- Capacité papier: max. (feuilles): **2100**
- Préchauffage (sec.): **90**
- Mémoire globale min/max (Mo): **512 - 1536**
- Disque dur: **STD**
- Disque dur (Go): **80**
- Recto verso: **STD**
- Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- Dimensions (mm): **560 x 438 x 714**
- Poids (Kg): **46**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- Capacité chargeur (feuilles): **50**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- Serveur de documents (standard / option): **STD**
- Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **5500**
- Travaux stockés: **Impression**
- Dossiers de stockage: **Dossier principal**

FAX

- Fax (standard / option): **OPT**
- Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocole de communication: **Super G3**
- Temps de transmission (sec): **3**
- Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- Résolution de transmission:
STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi
- Format du document (Min): **A5**
- Format du document (Max): **A4**
- Mémoire (Mo): **8**
- Niveaux de gris: **256**
- Enregistrement des numéros (express/abréviés): **999**
- Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- Format originaux (max.): **A4**
- Sortie première copie couleur (sec.): **8,9**
- Sortie première copie N&B (sec.): **8,0**
- Tri électronique standard: **✓**
- Copie continue (max. copies): **999**
- Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600**
- Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- Résolution d'impression (dpi): **1200 x 1200**
- Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **2**
- Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- Plage de zoom (%): **50 - 200**
- Taux de reproduction prédéfinis: **8**

SCANNER

- Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- Résolution du scan push (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formats de fichiers: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Utilitaires de scan: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Destination scan to PC: **✓**
- Destination scan to FTP, Email: **✓**
- Destination scan to SMB: **✓**
- Destination scan to clé USB: **✓**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- Résolution (dpi): **1200 x 1200**
- Impression réseau (standard / option): **STD**
- Interface (standard / option):
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- OS supportés en standard:
Windows 98/ME/NT4.0 SP5 ou ultérieur/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008
- OS supportés en option:
Mac OS 9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.1
- Protocoles réseau:
TCP/IP (IPv4 et IPv6), IPX/SPX (NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk))
- Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP**
- Langages de description de pages (standard/option):
STD PCL 5c/6, OPT PS3, XPS
- Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINITION

- Capacité de sortie max.: **280**
- Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **30**
- Décalage: **OPT**

www.sharp.fr

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR