


This is Why

- ▶ ÉCRAN DE DIAGONALE 106,7 CM (42 POUÇES)
- ▶ LECTEUR MULTIMÉDIA USB
- ▶ ENCEINTES STÉRÉO INTÉGRÉES 7 + 7 W
- ▶ RÉOLUTION 1920 X 1080 PIXELS
- ▶ LED, PÉRIPHÉRIQUE
- ▶ DESIGN À BORDURES MINCES
- ▶ SUPPORT D'INSTALLATION PORTRAIT ET PAYSAGE



Sharp a créé une nouvelle série de moniteurs professionnels robustes et faciles d'utilisation, parfaitement adaptés à une large gamme d'applications comprenant les magasins, hôtels, zones d'accueil, halls d'entrée et autres espaces publics et d'entreprise. Le tout nouveau PN-Y de 42" (106,7 cm) est conçu pour prolonger les applications d'affichage et est supporté par un lecteur multimédia intégré. Sans besoin de logiciel ou de matériel supplémentaire, l'affichage de vos messages et vidéos se fait un clin d'œil. En offrant une solution sans tracas dotée d'une excellente qualité de son et d'image, le PN-Y425 établit une nouvelle référence pour une signalétique numérique facile et fiable utilisable partout et à tout moment.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **LCD UV2A**
- ▶ Résolution native (Pixels): **1920 X 1080**
- ▶ Taille diagonale (cm): **42/106.7**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Technologie de rétro-éclairage: **LED PÉRIPHÉRIQUE**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **450**
- ▶ Taux de contraste: **1300:1**
- ▶ Couleurs d'affichage: **1,06 milliard**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **12**
- ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10: **178/178**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **120**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Veille): **0.5**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 - 40**
- ▶ Humidité (%): **20 - 80**
- ▶ Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **409.46**

POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du biseau (G/D) mm: **16**
- ▶ Taille du biseau (H/B) mm: **16**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **968/561/66**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **14.4**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **1**
- ▶ Audio RCA G-D: **1**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Sortie RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1**
- ▶ USB: **1**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Fonctionnement 24/7 certifié: ✓
- ▶ Enceintes intégrées (W): **7 + 7**
- ▶ Entrée ordinateur - Plug and Play: ✓
- ▶ Gestion de l'alimentation: ✓
- ▶ Couleur du boîtier: **NOIR**
- ▶ Refroidissement passif: ✓
- ▶ Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): ✓
- ▶ Affichage en série (mode miroir): ✓
- ▶ Assistance logicielle de réglage de l'écran: ✓

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- ▶ Rapport CB, CE: ✓
- ▶ Teneur en mercure (mg): **0**
- ▶ Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD): ✓

INSTALLATION

- ▶ Paysage: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4/400mm X 400mm**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA G-D: **1**

www.sharp.fr

SHARP

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A. 22
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR