

Système de production Noir et Blanc avec un serveur Fiery® en option

MXM1055EU

Un système de production modulaire, conçu pour traiter efficacement d'importants volumes d'impression Noir et Blanc



- Système de production
- Capacité papier : Std. 3 100 f., Max. 13 500 f.
- Ecran 100% tactile de 15,4" interactif avec prévisualisation, modification et gestion des files d'attente
- One-touch, dedicated Fiery® gateway key for direct touchscreen access to the Fiery® Command WorkStation
- Vitesse 105 pages par minute noir & blanc
- Système de production alliant productivité, fiabilité, qualité, modularité et simplicité d'utilisation
- Full compatibility with EFI Fiery® workflow & the very latest Fiery® print server as an option
- Accès direct frontal aux composants du moteur d'impression et aux unités de finition, ce qui permet un entretien facile, et optimise la productivité

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|---|--------------------------|
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 105 |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 52 |
| Format papier: min.-max. | SRA3 - A5R |
| Grammage papier (g/m ²) | 52 - 300 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 3100 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 13500 |
| Préchauffage (sec.) | 210 |
| Mémoire globale min/max (Go) | 5 |
| Disque dur | STD |
| Disque dur (Go) | 1000 |
| Recto verso | STD |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 13A, 50 / 60Hz |
| Consommation d 'énergie (kW) | 2,99 |
| Dimensions unité de base (mm) | 1084 x 790 x 1237 |
| Dimensions configuration max. (mm) | 5982 x 790 x 1551 |
| Poids (kg) | 295 |

CHARGEUR DE DOCUMENTS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Capacité chargeur (feuilles) | 250 |
| Vitesse de numérisation noir & blanc | 120 (simplex)200 (duplex) |
| Vitesse de numérisation couleur | 120 (simplex)200 (duplex) |

SERVEUR DE DOCUMENTS

| | |
|--|--|
| Serveur de documents (standard / option) | STD |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 35000 |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | 10000 |
| Travaux stockés | Copie, Impression, Scan |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossiers personnalisés |
| Stockage confidentiel | • |

FAX

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Méthode de compression | MH / MR / MMR /JBIG |
| Protocole de communication | Super G3 |

CAPACITÉ TONER

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Noir (pages à 6% de taux d'encrage) | 120000 |
|-------------------------------------|--------|

COPIEUR

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Format originaux (max.) | A3 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 3,2 |
| Tri électronique standard | • |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d 'impression (dpi) | 1200 x 1200 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 |
| Plage de zoom (%) | 25 - 400 |
| Taux de reproduction prédefinis | 10 (5E / 5R) |

SCANNER

| | |
|---|---|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull' | • |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600 |
| Formats de fichiers | XPS, PDF, PDF crypté, Compact PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF |
| Utilitaires de scan | Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk |
| Destination scan to PC | • |
| Destination scan to FTP, Email | • |
| Destination scan to SMB | • |
| Destination scan to clé USB | • |

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

| | |
|---|---|
| Impression réseau (standard / option) | STD |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Interface standard / option | Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 |
| Protocole réseau | TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6 |
| Protocoles d 'impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| Langage de description de pages standard / option | Std PCL6, Véritable Adobe PostScript 3Opt XPS |
| Police disponibles | 80 (PCL), 136 (PS3) |

FINITION

| | |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie max. | 4000 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 100 |
| Piqûre à cheval | OPT |
| Décalage | STD |
| Perforation | OPT |
| GBC Punch | OPT |
| Inserter | OPT |
| Pli en Z | OPT |

