

Écrans d'affichage dynamique Sharp

NEC MultiSync E558



- Coûts d'installation et de fonctionnement réduits
- Design fin et haut-parleurs intégrés
- Connectivité évolutive
- Fonctionnement autonome
- Lecture de contenu sans effort

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Surface d'écran active (H/L) mm	1210 x 680

Composante	1
Composite	1
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1

Paysage	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 200 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir
-----------------	---------------------------

Energy Star	True
-------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

	Réglages audio avec égaliseur, CEC Support, Mode température de couleur, Display Browser Control, Mode image économie d'énergie, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Compatible Mac et Windows, Powered USB-Port, PLink Support, Mode image pour commerces de détail, Programmeur, SNMP Support, HDMI ARC, Priorité d'entrée définie par l'utilisateur
--	---

HDR High Dynamic Range	Yes
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	True
Détecteur de luminosité	True
Fonction de réduction de l'image résiduelle	True
Planification / Minuterie	True
SNMP	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	185
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Taille diagonale (cm)	55
Taille diagonale (cm)	139

Taille du biseau (G/D) mm	13
Taille du biseau (H) mm	14

Haze Level [%]	1
----------------	---

