

Écrans d'affichage dynamique Sharp

SHARP MULTISYNC PN-ME752



For exceptional performance in meetings rooms and digital signage solutions, the ME-series offers best-in-class visual performance and value to support your range of needs.

- Seamless connectivity – native USB-C supports Bring Your Own Device workflows, safeguarding inclusion and boosting productivity, with a single cable connection between notebook and display.
- Best readability – aiding high productivity in well-lit meeting spaces, a high haze filter eliminates glare and reflections from windows and other light sources.
- Quick input detection – removing potential frustration and smoothing the way to productive meeting outcomes, the display responds immediately when a device is connected.
- Third-party compatibility – not simply a display, but an out-of-the-box solution, compatible with popular workplace and content management systems through the integrated SoC platform.
- New feature-ready – regular OTA Android OS updates ensure availability of the latest features and system security.

Spécifications

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	450
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	132
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Poids du produit sans le pied (Kg)	35
Poids d'expédition (kg)	51

HDMI	0
Entrée audio/casque 3.5mm	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Entrée audio 3.5mm	1
--------------------	---

Special Characteristics	Simulation DICOM, HDMI ARC, Port USB alimenté (15 W), Logo amovible
HDR High Dynamic Range	HDR10, HLG, PQ
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Couleur du boîtier	Noir
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	800 x 600 (FDMI)
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

Taille du biseau (G/D) mm	16
Taille du biseau (H) mm	16
Taille du biseau (B) mm	16

Taille diagonale (cm)	75
Taille diagonale (cm)	189

Energy Star	True
-------------	------

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------