



Écran interactif Big Pad

PN-L862B

Le Big Pad PN-L862B est conçu pour les espaces de réunion en entreprises ou les sessions de travail collaboratives quel que soit le secteur d'activité. Il offre aux utilisateurs une expérience tactile fluide et hautement réactive.

- Ecran tactile Sharp, Big Pad , développé pour les espaces de réunion, de présentation et de formation ainsi que les salles de conseil
- Format 86 (soit 217.4cm de diagonale) avec 3840 x 2160 pixels
- Expérience multitactile avancée avec ses 20 points de contacts et sa technologie Pen-on-Paper
- Ecriture et lecture en qualité 4K
- SoC Android intégré offrant des applications nativement installées telles qu'un Tableau Blanc
- Interactivité maximale avec les périphériques mobiles de différentes plateformes pour un usage BYOM optimal
- Annotation, prise de notes et dessin intuitifs grâce au logiciel inclus Sharp Pen Software
- Large angle de vision pour une visibilité optimale en tout lieu

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Mode d'emploi, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Stylet intelligent, Pile, Serre-câble, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm Câble USB, 2 x Stylet passif, 2x batteries AAA, Câble Clamps, Affichage, Télécommande, Supoport pour caméra, Supoport pour mini PC, Cordon d'alimentation

Technologie du panneau	LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AR
Technologie de rétro-éclairage	LED / Full Array
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	1200:1
Couleurs d'affichage	1070
Taille de pixel (mm H x L)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Surface d'écran active (H/L) mm	1895 x 1066

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	470
Consommation énergétique (W) (Veille)	0,5
Température de fonctionnement (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX	1604

Paysage	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	800 x 600
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

Rapport CB, CE	True
Teneur en mercure (mg)	True
Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD)	True

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	4

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Enceintes externes	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Entrée ordinateur - Plug and Play	True
Gestion de l'alimentation	True
Interface pour module d'expansion	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Couleur du boîtier	Noir
Poignées d'installation	True
Refroidissement passif	True
Langues d'affichage multiples	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True
Fonction de désactivation des boutons	True
Modification de la sélection automatique de l'entrée	True
Réglage automatique	True
Assistance logicielle de réglage de l'écran	True
Réglages du surbalayage (AV)	True
Sélection audio par image ENTRÉE	True
Sélection des enceintes intégrées/externes	True

Nombre de points de contact	20
Épaisseur du verre de sécurité (mm)	3,4
Mode stylet intelligent / Mode doigt	True
Méthode de connexion du PC	USB
Durée de l'écran (H)	8
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	2110
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1283
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	225
Poids du produit sans le pied (Kg)	63
Poids d'expédition (kg)	78

HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True

Taille du biseau (G/D) mm	15
Taille du biseau (H) mm	15
Taille du biseau (B) mm	44

Taille diagonale (cm)	86
Taille diagonale (cm)	217

Capteur de lumière : traitement	-
---------------------------------	---