

Ecran d'affichage dynamique

Sharp/ NEC MultiSync M751



- Haute visibilité
- Télégestion sécurisée
- Connectivité évolutive
- Performances d'imagerie accrues
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	75 / 189.3
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m ²)	500
Taux de contraste	≥ 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	205 shipping
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

INSTALLATION

Paysage	.
Portrait	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	2
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics

DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo

Fonctionnement 24/7 certifié

.

Garantie limitée du fabricant (ans)

3

Gradation locale

.

Enceintes intégrées (W)

10 W + 10 W

Gestion de l'alimentation

.

Détecteur de température

.

Détecteur de luminosité

.

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	14.3
Taille du bâzel (H/B) mm	14.3 / 14.8
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,682.3 x 961.1 x 83.2
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,830 x 1,070 x 225
Poids du produit sans le pied (Kg)	38
Poids d'expédition (kg)	51.5

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	4
DisplayPort	3
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

