



Écran de bureau

NEC MULTISYNC® EA242WU

NEC MultiSync

- Improve your Productivity – with embedded LAN and USB-C, this display serves as a docking hub in your Personal Workspace.
- Future-proof flexibility – wide connectivity provides high-level flexibility with LAN, DP, HDMI, USB Type C, USB A and audio output.
- Clutter-free workspace – Powerful 65W USB Type-C connectivity manages video, audio, power and USB via a single cable.
- Easy multi-screen set-up – Daisy-chain multiple display configurations through DisplayPort-out, no additional cables needed.
- Maximum attention to health and well-being – including ergonomic height adjustment; built-in Low Blue Light and Flicker-Free technology; plus integrated ambient light sensor.

Spécifications

Technologie du panneau	IPS TFT with W-LED backlight
Rapport d'aspect	16:10
Luminosité (cd/m2)	300
Taux de contraste	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Couleurs d'affichage	16.77
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	ControlSync®, Carbon Savings Meter, Préréglage DICOM, Personnaliser le réglage, DDC/CI compatible, RGB, Frame Comp, ErgoDesign®, LED Backlight Technology, Picture-by-Picture, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touches avec capteur tactile, USB ver. 3.0 (3 télédéchargement / 1 téléchargeement), Flicker Free
Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationDimensionsWidthWithStandMm]	531
[AVSpecificationDimensionsHeightWithStandMm]	365
[AVSpecificationDimensionsDepthWithStandMm]	250
Accessoires	
Shipping Content	Monitor, Cordon d'alimentation, Guide de configuration, Câble USB-C
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 77
Vertical Frequency [Hz]	50 - 60
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Température de fonctionnement (oC)	5 - 35
Poids du produit avec le pied (Kg)	7

Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir, Façade blanc, Boîtier blanc
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2B, VESA DDCi
Audio	Prise casque jack, Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Audio Volume/Lock-Out, Ajustement automatique, Luminosité, Contrôle des couleurs, Contraste, Control Sync, Mode DV, Mode Eco, Fine Adjust (analog), Human Sensing, Gestion intelligente de la consommation, Choix de la langue, LED Brightness, Informations sur l'écran, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé, Récupération à l'aide d'une seule touche, Minuteur de mise hors tension, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, TCO 9.0
Garantie limitée du fabricant (ans)	3 ans y compris rétro-éclairage, En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, Intelligent Power Management
Ecological Standards	Energy Star 8.0, TCO 9.0
Ecological Materials	Manuels à télécharger
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), USB Type C (65 W)
Output Control	1 x RJ45
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	100 x 100
Verrou Kensington	True
Taille diagonale (cm)	24
Taille diagonale (cm)	61
Consommation énergétique en fonctionnement (IEC62087:2012)	12 (Eco Mode 2), 21 (typ.)
Power Supply	Internal Power Supply
Taille du bétel (G/D) mm	1
Taille du bétel (H) mm	1