

Multifonction A4 N&B

# MXB427WEU

MFP 40 ppm compact et performant



- MFP A4 Noir & Blanc, 40ppm.
- Fonction de rétention d'impressions (libération par code pin).
- Fonction de contrôle à distance permettant d'afficher et de piloter le panneau de commande du MFP depuis un PC ou un périphérique mobile.
- Connectivité sans fil, Impression mobile disponible depuis un périphérique IOS et Android (compatibilité AirPrint, Sharp Print Service Plugin).
- Ecran LCD 2,8"
- Fonctionnalités de sécurité avancées.
- Prise en charge de nombreux supports (papiers cartonnés, enveloppes...).
- Impression directe depuis une clé USB.

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Vitesse de production N&B ppm (A4)	40
Format papier: min.-max.	A6 – A4
Grammage papier (g/m <sup>2</sup> )	60 - 217
Capacité papier: std. (feuilles)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	900
Mémoire globale min/max (Mo)	512
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V
Consommation d'énergie (kW)	TBC
Dimensions (mm)	411 x 366 x 339
Poids (kg)	12.8

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	50
------------------------------	----

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	600 x 600
Impression réseau (standard / option)	STD
Interface (standard / option)	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocoles réseau	TCP / IP
Protocoles d'impression	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
Langages de description de pages (standard/option)	PCL 5e / PCL 6, PostScript® 3™ émulation
Police disponibles	89 polices pour PCL, 158 polices pour PostScript® 3™ émulation

## RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	STD
Norme	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Modes d'accès	Mode infratructure, Wi-Fi direct.
Sécurité	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## COPIEUR

Format originaux (max.)	A4
Sortie première copie N&B (sec.)	5.9
Tri électronique standard	•
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Plage de zoom (%)	25 – 400
Taux de reproduction prédefinis	6

## SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	•
Résolution du scan push (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF crypté, XPS, PDF compressé, JPEG, PDF indexable, DOCX, CSV, texte (TXT), texte enrichi (RTF)

Destination scan to PC	•
Destination scan to FTP, Email	•
Destination scan to SMB	•
Destination scan to clé USB	•

## FAX

Fax (standard / option)	STD
Méthode de compression	MH / MR / MMR /JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Temps de transmission (sec)	Less than 3
Vitesse du modem (bps)	33,600 – 2,400 with automatic fallback
Résolution de transmission	From Standard to Ultra Fine
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4
Mémoire (Mo)	6

## CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	20000
-----------------------------------	-------



La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. AirPrint, Apple, MacOS et Mac sont marques de commerce d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett Packard Company. PostScript 3 est une marque déposée ou une marque commerciale d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Novembre 2020. Ref : Fiche technique du MX-B427W. Toutes les marques commerciales sont reconnues. E&OE.