


Ecran d'affichage dynamique

PN-HS551

Ecran de communication au design épuré



- Faites bonne impression en tout lieu avec un écran de 55"
- Communiquez avec une représentation des couleurs fidèle à l'originale
- Profitez d'une expérience multimédia complète grâce au lecteur USB et aux haut-parleurs intégrés
- Soyez rassurés grâce à une durée de vie du rétroéclairage de 50 000 heures (en mode portrait comme paysage à 25°C)
- Diffusez vos contenus images et vidéos dans une résolution 4K Ultra HD (3840*2160 pixels)
- Affichez vos communications en continu et ce jusqu'à 24/7
- Disposez d'une connectivité HDMI (60Hz) de dernière génération
- Installez l'écran en toute flexibilité en paysage, portrait, face vers le haut ou face vers le bas (360°)

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	TFT LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	55 / 138
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	W-LED / Full Array
Luminosité (cd/m ²)	700
Taux de contraste	5000 : 1
Couleurs d'affichage	1,06 Milliard
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 / 178

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 / 50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	190
Consommation énergétique (W) (Veille)	0,50
Température de fonctionnement (°C)	0 - 40
Humidité (%)	20 - 80RH

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	VESA 400 x 400

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Audio RCA G-D	1
---------------	---

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Fonctionnement 24/7 certifié	•
Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Noir
Autre	Haze 25%

POIDS ET MESURES

Taille du bezel (G/D) mm	13,9 / 13,9
Taille du bezel (H/B) mm	13,9 / 13,9
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1241 x 712,6 x 63,5
Poids du produit sans le pied (Kg)	18

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1
Autre	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.

avenue des Nations

Paris Nord II

BP 52094

95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX

Tél. 01 49 90 34 00

Fax 01 48 63 26 21

www.sharp.fr

SHARP

Be Original.