


Imprimantes de production légère

BP90C80EU^[1]



L'imprimante de production légère BP90C80EU est une solution d'impression sécurisée pour tout service de reprographie interne à la recherche de fonctionnalités professionnelles et performantes

- Imprimante de production légère couleur 80 ppm avec intégration et connexion transparentes aux applications de processus d'entreprise basées sur le cloud.^[2]
- Numérisation à des vitesses allant jusqu'à 280ipm par lots de 300 feuilles avec détection de double alimentation pour éliminer les interruptions de productivité.
- La gestion flexible du papier jusqu'à une épaisseur de 360 g/m² et l'impression bord à bord vous permettent de créer des affiches et des livrets à fond perdu.
- La résolution d'impression de 2400 dpi garantit que les lignes fines et les petits textes sont nets et clairs.
- Les fonctions de protection du système et des données les plus performantes, notamment la sécurité basée sur le BIOS et le Trusted Platform Module standard, garantissent la sécurité des données confidentielles.
- Sécurisez vos données, votre équipement et votre réseau grâce au logiciel de protection antimalware Bitdefender (en option).
- Imprimez ou numérisez en toute sécurité à partir de services de stockage en cloud public, rapidement et facilement, grâce à l'authentification unique.
- Les nombreuses options de finition, notamment l'insertion, l'unité de pli, le module de finition par piqûre à cheval et le module de rognage, apportent encore plus de flexibilité à votre production
- Le toner à fusion à basse température offre des performances environnementales supérieures et une faible valeur TEC.
- L'écran utilisateur tactile couleur de 15,4 entièrement plat affiche l'opération en cours ainsi que des notifications concernant le papier, le toner et l'entretien.
- L'association du périphérique avec un serveur Fiery en option - externe ou intégré - vous permet de gérer efficacement un environnement d'impression à la demande très sollicité.
- Plateforme de matériel et de solutions riche en fonctionnalités qui prend en charge l'environnement de travail hybride

[1] Troi, [2] Applicable under these specific conditions

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	80 ^[1]
Vitesse de production N&B ppm (A4)	80 ^[2]
Vitesse de production N&B ppm (SRA3)	37
Technologie	37
Grammage papier : Min	55
Grammage papier : Max	360
Capacité papier: std. (feuilles)	3100
Capacité papier: max. (feuilles)	13500
Préchauffage (sec.)	80
Mémoire maximum (GB)	6
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d'énergie (kW)	3,84
Poids (kg)	220
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Kopie

Format papier de l'original Max	A3
Sortie première copie couleur (sec.)	4,6
Sortie première copie N&B (sec.)	3,5
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600, 9600 (équivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Documents

Archivage de documents	Std.
Travaux stockés	Copie, Impression, Numérisation
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000)

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	70000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	60000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	60000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	60000

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (équivalent) x 600
Interface : std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Protocoles réseau	TCP/IP
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Polices disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Finition

Piqûre à cheval	Opt.
Décalage	Std.
Perforation	Opt.
GBC Punch	Opt.
Insérer	Opt.
Pli	Opt.

[1] Sur la base d'une couverture de 5 %, [2] One



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: BP90C80EU, 9/7/2026