

Photocopieurs noir & blanc A3

MXM6071EU



- Ecran tactile couleur 10,1"
- Portail d'applications Clouds
- Interface utilisateur intuitive
- Haute protection des données et contrôle d'accès sécurisé
- Fonction impression suivie permettant une libération d'impression sécurisée au moment et à l'endroit souhaités après authentification sur le matériel*¹
- Leds de statut indiquant l'état du MFP
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office *²
- Extension d'un port USB en un second port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option
- Fonctionnalité OCR disponible en standard permettant aux utilisateurs de convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et de générer des PDF indexables
- Authentification SSO offrant à l'utilisateur un accès simple et rapide aux services Cloud tels que Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox and Cloud Portal Office
- Détecteur de mouvements
- Compatibilité avec des solutions d'impression mobile intégrant une application « Print »

Spécifications

Général

| | |
|---|------|
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 60 |
| Technologie | 28 |
| Format papier : Min | A5 |
| Format papier : Max | A3W |
| Grammage papier : Min | 60 |
| Grammage papier : Max | 300 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 650 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 6300 |
| Préchauffage (sec.) | 18 |
| Mémoire maximum (GB) | 5 |
| [MFPSpecificationStorageStd] | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapStdGb] | 500 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Consommation d'énergie (kW) | 1,84 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 616 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 660 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 838 |
| Poids (kg) | 72 |
| Puissance requise : voltage Min. (V) | 220 |
| Puissance requise : voltage Max. (V) | 240 |

Fax

| | |
|--|-------------------|
| Fax | Opt. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication | Super G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Résolution d'envoi : Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire : Max (MB) | 1024 |
| Mémoire : Max (GB) | 1 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 2000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |

Documents

| | |
|---|---|
| Archivage de documents | Std. |
| Capacité : dossiers principaux et personnalisés (pages) | 20000 |
| Capacité : Dossier Quick file (pages) | 10000 |
| Travaux stockés | Copie, Impression, Numérisation, Transmission fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |
| Stockage confidentiel | True |

Réseau Sans fil

| | |
|-----------------|---|
| Réseau Sans fil | Std. |
| Norme | IEEE802.11b/g/n |
| Modes d'accès | Mode infrastructure, Mode point d'accès |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

Impression

| | |
|--------------------------|--|
| Imprimante réseau | Std. |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Interface : std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Interface : opt | Secondary LAN support |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Protocoles d'impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| PDL : Std | PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ |
| Polices disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

Kopie

| | |
|---|----------------------|
| Format papier de l'original Max | A3 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 3,5 |
| Tri électronique | Opt. |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d'impression (dpi) | 1200 x 1200 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 2 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
| Scanner réseau | Push scan, Pull scan |

Numérisation

| | |
|-----------------------------------|--|
| Méthodes de scan | Std. |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Capacité du chargeur de documents | 150 |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |

Finition

| | |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie : Min (feuilles) | 500 |
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 3000 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 65 |
| Piçûre à cheval | Opt. |
| Décalage | Std. |
| Perforation | Opt. |

Capacité toner

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Noir (pages à 6% de taux d'encre) | 40000 |
|-----------------------------------|-------|

