

Photocopieurs noir & blanc A3

AR7024DEU



Le AR7024DEU complète l'entrée de la gamme des MFP A3 noir&blanc de Sharp. Il met à la portée des petits groupes de travail des fonctionnalités essentielles pour réaliser leurs travaux d'impression, de copie et de numérisation.

- MFP 24 ppm
- Capacité papier : 350 feuilles standard - 1 850 feuilles max
- Impression Recto/Verso en standard
- Fonction de tri en rotation
- Chargeur de documents RSPF disponible en option
- Grammage papier max supporté via le bypass : 200 g/m²
- Ecran LCD et LED de statut
- Langages PCL et émulation PostScript® 3™ disponibles en option
- Economie d'énergie, système de veille automatique
- Compatibilité avec la solution d'impression mobile Sharpdesk Mobile* pour imprimer à partir de - ou scanner vers - le périphérique mobile de votre choix

Spécifications

Général

Vitesse de production N&B ppm (A4)	24
Technologie	12
Format papier : Min	A6R
Format papier : Max	A3
Grammage papier : Min	55
Grammage papier : Max	200
Capacité papier: std. (feuilles)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	1850
Préchauffage (sec.)	25
Mémoire minimum (MB)	64
Mémoire maximum (MB)	448
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d'énergie (kW)	1,2
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	599
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	612
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	511
Poids (kg)	29
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Numérisation

Méthodes de scan	Opt.
Résolution du scan push (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Capacité du chargeur de documents	100
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, JPEG, BMP
Utilitaires de scan	Button Manager
Destinations de scan	PC, FTP, Email, Clé USB

Capacité toner

Noir (pages à 6% de taux d'encre)	20000
-----------------------------------	-------

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	600 x 600
Interface : std	USB 2.0
Interface : opt	10Base-T, 100Base-TX
OS supportés en standard	Windows 8.1, Windows 10
OS supportés en option	Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protocoles réseau	TCP/IP
PDL : Std	SPLC
PDL : Opt	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Polices disponibles	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopie

Format papier de l'original Max	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	64
Tri électronique	Std.
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan N&B (dpi)	400 x 600
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Finition

Capacité de sortie : Min (feuilles)	250
-------------------------------------	-----