


Mur d'images Sharp

NEC MULTISYNC UN552VS



- Installation facile – configurez sans effort votre affichage mural avec Auto TileMatrix et les calibrations exploitables immédiatement. Gagnez du temps en appliquant des préréglages d'image prêts à l'
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Couleur réaliste et cohérente – vous pouvez vous attendre à une reproduction des couleurs à la sensation authentique grâce à la

technologie de dalle IPS, le summum pour la cohérence des couleurs. Avec

- Fiabilité et longévité éprouvées des murs vidéo – La gestion de la chaleur unique de NEC permet à l'utilisateur de contrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran.
- Gestion économe de l'appareil – la gestion de tous vos appareils NEC connectés peut se faire de manière centralisée (ce qui permet de réduire l'utilisation de vos ressources), via l'outil logiciel NaV

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Câble DisplayPort, Pied de bureau, Pied temporaire
Shipping Content	Affichage, Câble DisplayPort, Câble HDMI, Câble LAN (RJ45), Cordon d'alimentation
Technologie du panneau	S-IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	1700:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0,63
Viewing Angle [°]	178
Surface d'écran active (H/L) mm	1209.63 x 680.34
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	420
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Entrée RS232C	1
Port réseau	2
USB	5
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Poids du produit sans le pied (Kg)	26

Special Characteristics

Fonctionnement 24/7 certifié	True
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Entrée ordinateur - Plug and Play	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	True
Fonction de réduction de l'image résiduelle	True
Composite	1
DisplayPort	2
DVI-D	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	2
VGA	1
Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Taille diagonale (cm)	55
Taille diagonale (cm)	139
Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir
Energy Star	True
Haze Level [%]	28

