

Ecran tactile interactif 4K Ultra HD

PN-65HC1

Le Big Pad idéal pour présenter, former et enseigner



- Big Pad 4K pour salles de réunion et de formation ainsi que pour les salles de conférence
- Technologie infrarouge réactive de 20 points de contact
- SoC Android intégré permettant de profiter d'applications embarquées tels que le tableau blanc et le lecteur multimédia.
- Expérience utilisateur fluide et naturelle grâce à la technologie "Pen-on-Paper"
- Mirroring (projection) sans fil intégré à partir de périphériques mobiles via l'application EShare.
- Taille de 65" (soit 163,9 cm de diagonale) et résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
- Haut-parleurs intégrés de 10W+10W
- Slot Mini OPS pour ajouter un OPS PC
- Contrôle intuitif grâce au panneau de commande frontal et au menu tactile

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	TFT LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	65 / 163,9
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED, edge lit
Luminosité (cd/m2)	400
Taux de contraste	4000:1
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	Infrarouge (IR)
Nombre de points de contact	20
Nombre d'utilisateurs simultanés	1
Revêtement / Filtre	AR
Systèmes d'exploitation compatibles	Win 10 (32 / 64bit)

POIDS ET MESURES

Taille du biseau (G/D) mm	18 / 18
Taille du biseau (H/B) mm	18 / 41
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1505 / 903 / 91
Poids du produit sans le pied (Kg)	45

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
VGA	1 (Mini D-SUB 15 pin)
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Port réseau	1
USB	2

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Couleur du boîtier	Noir
Refroidissement passif	•

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240, 50 / 60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	300
Consommation énergétique (W) (Veille)	0.5
Température de fonctionnement (°C)	5-35
Humidité (%)	20-80
Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX	1024

INSTALLATION

Paysage	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	VESA / 4 / 600x400

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

ACCESSOIRES

Styllet intelligent	1 pc.
---------------------	-------