

Écran 8K

8M-B120C



Ecran LCD d'affichage professionnel de 120" et d'une résolution 8K, destiné à la CAO, le design, la photographie, la science, l'ingénierie, la surveillance, le médical, les centres de contrôle et les régies.

- Format de 120" soit 304,8cm de diagonale
- Résolution 8K soit 7680 x 4320 pixels en standard
- Image HDR de haute qualité
- Gamme de couleurs étendue à 10 bits
- Luminosité 600 cd/m² (maximum 1000 cd/m²)
- Rétro-éclairage direct par LED avec gradation locale

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation, Support de montage, Pied de sol, Vis de montage du pied, Pile
Technologie du panneau	UV ² A LCD
Résolution native (Pixels)	7680 x 4320
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	600
Taux de contraste	3500:1
Couleurs d'affichage	1064.64
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Taille de pixel (mm H x L)	0,346
Nombre de pixels par pouce (ppi)	73
Viewing Angle [°]	176
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	1520
Consommation énergétique (W) (Veille)	0,5
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Taille du biseau (G/D) mm	27
Taille du biseau (H) mm	27
Taille du biseau (B) mm	27
HDMI	9
Entrée audio 3.5mm	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Enceintes intégrées (W)	10 + 15
Entrée ordinateur - Plug and Play	True
Couleur du boîtier	Noir
Refroidissement passif	True
Détecteur de température	True
Langues d'affichage multiples	True
Contrôle du gain	True
Réglage de l'écran	True
Réglage de la température de couleur	True
Réglage du gamma	True
Contrôle de la température	True
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	2940
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1870
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	973
Poids du produit sans le pied (Kg)	187
Poids du produit avec le pied (Kg)	206
Poids d'expédition (kg)	380
Taille diagonale (cm)	120
Taille diagonale (cm)	305
Colour Gamuts	82% BT2020
Paysage	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	800 X 800, 800 x 400
Port réseau	1
USB	2
Rapport CB, CE	True



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: 8M-B120C, 14/7/2026