

Photocopieurs couleur A3

BP20C25EU



Alliez productivité et simplicité avec ce MFP A3 couleur. Sharp a conçu le BP20C25EU en privilégiant un design moderne et compact afin de répondre à vos besoins essentiels.

- Matériel A3 couleur compact, au design soigné
- Vitesse d'impression 25 pages par minute
- Résolution d'impression 600 x 600 dpi
- Scanner réseau multi-destinations
- Ecran LCD 5 lignes
- Leds de statut verte et rouge pour une visibilité à distance de l'état du MFP
- Formats papier supportés : du A6 au A3W
- Chargeur de documents RSPF offrant une vitesse de numérisation de 37 ipm*¹
- Port USB disponible sur la face avant du MFP pour imprimer et numériser directement depuis une clé USB
- Impression directe de fichiers aux formats PDF*²/TIFF/JPEG.
- Wifi disponible en option

Spécifications

Général

| | |
|---|------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 25 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 25 |
| Vitesse de production N&B ppm (SRA3) | 14 |
| Technologie | 14 |
| Format papier : Min | A6 |
| Format papier : Max | A3W |
| Grammage papier : Min | 60 |
| Grammage papier : Max | 256 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 350 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 1850 |
| Préchauffage (sec.) | 29 |
| Mémoire maximum (GB) | 2 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Consommation d'énergie (kW) | 1,84 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 560 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 560 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 653 |
| Poids (kg) | 52 |
| Puissance requise : voltage Min. (V) | 220 |
| Puissance requise : voltage Max. (V) | 240 |

Réseau Sans fil

| | |
|-----------------|---|
| Réseau Sans fil | Opt. |
| Norme | IEEE802.11b/g/n |
| Modes d'accès | Mode infrastructure, Mode point d'accès |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

Capacité toner

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre) | 18000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre) | 10000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 10000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre) | 10000 |

Impression

| | |
|--------------------------|---|
| Résolution (dpi) | 600 x 600 |
| Interface : std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| OS supportés en option | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |

Kopie

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Format papier de l'original Max | A3 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 8 |
| Tri électronique | Std. |
| Copie continue (max. copies) | 999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution d'impression (dpi) | 600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |

Fax

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Méthode de compression | JBIG, MMR, MR, MH |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Format du document (Max) | A3 |

