

# This is Why

- ▶ ÉCRAN DE DIAGONALE 228,7 CM (90 POUCES)
- ▶ RÉOLUTION DE 1920 X 1080
- ▶ TECHNOLOGIE UV2A
- ▶ CONTRASTE 1,000,000:1 (VARIATION LOCALE RÉGLÉE SUR ÉLEVÉE) 4000:1 (VARIATION LOCALE DÉSACTIVÉE)
- ▶ LED BLANCHE, INTÉGRAL
- ▶ FONCTIONNEMENT 24/7
- ▶ HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



Le nouveau moniteur LCD grand écran de Sharp est doté d'un imposant écran de 90" (plus de 2 mètres de large) suffisamment grand pour afficher des images réalistes en grandeur réelle. Cet LCD de qualité professionnel excelle dans une large gamme de lieux intérieurs, comme boutiques, établissements d'enseignement, salles de conférence et espaces publics. Incorporant un écran unique ininterrompu, ce moniteur impressionnera tout public de manière inoubliable.

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Résolution native (Pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Taille diagonale (cm): **90/228.7**
- ▶ Rapport d'aspect: **16 : 9**
- ▶ Technologie de rétro-éclairage: **LED Full Array**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **700**
- ▶ Taux de contraste: **1,000, 000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1 (local dimming OFF)**
- ▶ Couleurs d'affichage: **1.06b**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **6**
- ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10: **176/176**

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **660**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- ▶ Humidité (%): **20 to 80**
- ▶ Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **2253.52**

## POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du biseau (G/D) mm: **35**
- ▶ Taille du biseau (H/B) mm: **27**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **75 kg**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composante: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **2**

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Sortie RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1**

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Fonctionnement 24/7 certifié: ✓
- ▶ Gradation locale: ✓
- ▶ Enceintes intégrées (W): **10 x 10**
- ▶ Entrée ordinateur - Plug and Play: ✓
- ▶ Gestion de l'alimentation: ✓
- ▶ Couleur du boîtier: **BLACK**
- ▶ Refroidissement passif: ✓
- ▶ Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): ✓
- ▶ Affichage en série (mode miroir): ✓
- ▶ Diagnostic matériel: ✓
- ▶ Assistance logicielle de réglage de l'écran: ✓

## SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- ▶ Rapport CB, CE: ✓
- ▶ Teneur en mercure (mg): **0**
- ▶ Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD): ✓

## INSTALLATION

- ▶ Paysage: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A. 22  
AVENUE DES NATIONS  
PARIS NORD II  
BP 52094  
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX  
TÉL. 01 49 90 34 00  
FAX 01 48 63 26 21  
[WWW.SHARP.FR](http://WWW.SHARP.FR)