

Photocopieurs couleur A3

MX4051EU



Multifonction A3 couleur

- Impression, copie, scan, fax
- 40 pages par minute
- Capacité papier : Std 650 Max 6 300 feuilles
- Ecran tactile 10.1" et interface utilisateur intuitive
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office disponible en option
- Gestion de papier évoluée : format max : SRA3, grammage papier : jusqu'à 300g/m²
- Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé
- Extension d'un port USB en un port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	40
Vitesse de production N&B ppm (A4)	40
Vitesse de production N&B ppm (SRA3)	20
Technologie	20
Format papier : Min	A5
Format papier : Max	SRA3
Grammage papier : Min	60
Grammage papier : Max	300
Capacité papier: std. (feuilles)	650
Capacité papier: max. (feuilles)	6300
Préchauffage (sec.)	20
Mémoire maximum (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d'énergie (kW)	1,84
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	608
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	650
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	834
Poids (kg)	79
Puissance requise : voltage Min. (V)	200
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Protocole de communication	Super G3, G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A3
Mémoire : Max (MB)	1024
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrégiés)	2000
Diffusion (max. destinations)	500

Documents

Archivage de documents	Std.
Travaux stockés	Impression, Copie, Numérisation, Transmission fax
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000)
Stockage confidentiel	True

Finition

Capacité de sortie : Min (feuilles)	500
Capacité de sortie : Max (feuilles)	3000
Capacité d'agrafage : Max (feuilles)	65
Piqûre à cheval	Opt.
Décalage	Std.
Perforation	Opt.

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista
OS supportés en option	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP
Polices disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopie

Format papier de l'original Max	A3
Sortie première copie couleur (sec.)	6,7
Sortie première copie N&B (sec.)	4,7
Tri électronique	Opt.
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Opt.
Norme	IEEE802.11b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, Mode point d'accès
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	40000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	24000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	24000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	24000

