

MFP A3 Noir et Blanc hautement performant

MXM6071EU

Un multifonction fiable et sécurisé



- Ecran tactile couleur 10,1"
- Interface utilisateur intuitive
- Fonction "impression suivie" permettant une libération d'impression sécurisée au moment et à l'endroit souhaités après authentification sur le matériel*¹
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office *²
- Fonctionnalité OCR disponible en standard permettant aux utilisateurs de convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et de générer des PDF indexables
- Détecteur de mouvements
- Portail d'applications Clouds
- Haute protection des données et contrôle d'accès sécurisé
- Leds de statut indiquant l'état du MFP
- Extension d'un port USB en un second port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option
- Authentification SSO offrant à l'utilisateur un accès simple et rapide aux services Cloud tels que Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox and Cloud Portal Office
- Compatibilité avec des solutions d'impression mobile intégrant une application « Print »

*¹Peut être utilisée jusqu'à 5 MFP connectés en réseau. *²Cette fonction repose sur la technologie Qualcomm® DirectOffice™.

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production N&B ppm (A4)	60
Vitesse de production N&B ppm (A3)	28
Format papier: min.-max.	A5 - A3W
Grammage papier (g/m²)	60 - 300
Capacité papier: std. (feuilles)	650
Capacité papier: max. (feuilles)	6300
Préchauffage (sec.)	18
Mémoire globale min/max (Go)	5
Disque dur	STD
Disque dur (Go)	500
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie (kW)	1,84
Dimensions (mm)	616 x 660 x 838
Poids (kg)	72

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	150
------------------------------	-----

SERVEUR DE DOCUMENTS

Serveur de documents (standard / option)	STD
Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés	20.000
Capacité du serveur de documents - dossier temporaire	10.000
Travaux stockés	Copie, impression, scan, fax
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.)
Stockage confidentiel	•

FAX

Fax (standard / option)	OPT
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG
Protocole de communication	Super G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem (bps)	33.600 - 2.400
Résolution de transmission	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A3
Mémoire (Mo)	1024
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrévés)	2000
Diffusion (max. destinations)	500

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	STD
Norme	IEEE802.11n / g / b
Modes d'accès	Infrastructure mode, Software AP mode
Sécurité	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIEUR

Format originaux (max.)	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	3,5
Tri électronique standard	•
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d'impression (dpi)	1200 x 1200
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	2
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Plage de zoom (%)	25 - 400
Taux de reproduction prédéfinis	10

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan "Push" et "Pull"	•
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Destination scan to PC	•
Destination scan to FTP, Email	•
Destination scan to SMB	•
Destination scan to clé USB	•

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Impression réseau (standard / option)	STD
Interface (standard / option)	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T OPT Secondary LAN support
OS supportés en standard	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocoles réseau	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP pour le téléchargement de fichiers pour impression, IPP, SMB, WSD
Langages de description de pages (standard/option)	STD PCL 6, Genuine Adobe PostScript 3
Polices disponibles	80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)

FINITION

Capacité de sortie max.	500 - 3000
Capacité d'agrafage (feuilles). Max.	65
Piqûre à cheval	OPT
Découpage	STD
Perforation	OPT

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 6% de taux d'encre)	40000
-----------------------------------	-------