




Écrans interactifs

NEC MULTISYNC M491 PCAP

- Modern and easy to clean design – edge-to-edge allowing for unobtrusive integration into any application and environment.
- Exceptional touch performance – with up to 20 touch points the PCAP technology offers excellent touch responsiveness for both finger and pen usage.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Câble HDMI, Stylet intelligent, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration, Câble USB

Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AG
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	80
Température de fonctionnement (°C)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1298
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	860
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	224
Poids du produit sans le pied (Kg)	30
Poids d'expédition (kg)	38

Taille diagonale (cm)	49
Taille diagonale (cm)	123

Energy Star	True
-------------	------

Capteur de lumière : traitement	-
---------------------------------	---

Nombre de points de contact	20
Épaisseur du verre de sécurité (mm)	4,5
Mode stylet intelligent / Mode doigt	True
Dureté de l'écran (H)	6
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi
Light Transmission [%]	85 (+/- 5 %)
Touch Method	Stylet passif conducteur (≥ 8 mm), Doigts
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Capacitive projetée (P-CAP)

Special Characteristics	Port USB alimenté (10 W), Logo amovible
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	True
Détecteur de température	True
Indice de protection IP	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True
Notification par email	True

Paysage	True
Portrait	True
Horizontal	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
--	---



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync M491 PCAP, 22/6/2026