

Ecran d'affichage dynamique

NEC MultiSync E328



- Coûts d'installation et de fonctionnement réduits
- Connectivité évolutive
- Fonctionnement autonome
- Design fin et haut-parleurs intégrés
- Lecture de contenu sans effort

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Taille diagonale (cm)	31.5 / 80
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m ²)	350
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0.364
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	85
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 to +60
Humidité (%)	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 to 85

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 100 x 100 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

ACCESOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics

Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player

Garantie limitée du fabricant (ans)

3

Enceintes intégrées (W)

5W + 5W

Couleur du boîtier

Black

Colour Versions

Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Détecteur de température

•

Détecteur de luminosité

•

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	12.5
Taille du bâzel (H/B) mm	13.9
Dimensions du produit (L/H/P) mm	726.6 x 422.3 x 67.1
Poids du produit sans le pied (Kg)	5.3

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
VGA	1
Composante	1
Composite	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

