



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER COULEUR, SERVEUR DE DOCUMENTS, FAX
- ▶ 62 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ LARGE ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 8,5 '' AVEC PRÉVISUALISATION SOUS FORME DE VIGNETTES
- ▶ CHARGEUR DE DOCUMENTS DE 150 FEUILLES AVEC LECTURE SIMULTANÉE
- ▶ CLAVIER NUMÉRIQUE RÉTRACTABLE EN OPTION
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD. 3100F., MAX. 6600 F.
- ▶ NUMÉRISATION RÉSEAU COULEUR
- ▶ SHARP OSA (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) PERMET L'INTÉGRATION DES APPLICATIONS CLIENTS ET LES REND ACCESSIBLES À PARTIR DU PANNEAU DE COMMANDES DU SYSTÈME D'IMPRESSION

Système d'impression départemental, le MX-M623U va révolutionner vos habitudes de travail. Au cœur de votre gestion documentaire, il répond parfaitement à tous vos besoins de copie, d'impression, de numérisation couleur et de fax. Chaque spécificité a été pensée pour optimiser la productivité du MX-M623U. Ses nombreuses fonctionnalités, sa convivialité et sa vitesse de traitement de 62 ppm, vous assurent une réactivité optimale. Son autonomie papier de 6 600 feuilles max., permet de minimiser, quant à elle, les interruptions de traitement. Et parce que plus un système est simple à utiliser, plus sa productivité est assurée, le MX-M623U est équipé d'un large écran tactile couleur de 8,5" offrant la prévisualisation des travaux en cours.

GÉNÉRAL

- Vitesse de production N&B ppm (A4): **62**
- Vitesse de production N&B ppm (A3): **34**
- Format papier: min.-max.: **A5R - A3**
- Grammage papier (g/m²): **56 - 209**
- Capacité papier: std (feuilles): **3100**
- Capacité papier: max. (feuilles): **6600**
- Préchauffage (sec.): **30**
- Mémoire globale min/max (Mo): **512**
- Mémoire impression min/max (Mo): **1024/2048**
- Disque dur: **STD**
- Disque dur (Go): **80**
- Recto verso: **STD**
- Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- Dimensions (mm): **728 x 683 x 1213**
- Poids (Kg): **190**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- Capacité chargeur (feuilles): **150**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- Serveur de documents (standard / option): **STD**
- Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20.000**
- Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10.000**
- Travaux stockés: **Copie, Impression, Scan, Fax transmis**
- Dossiers de stockage: **Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max. 1.000)**
- Stockage confidentiel: **✓**

FAX

- Fax (standard / option): **OPT**
- Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocole de communication: **Super G3/G3**
- Temps de transmission (sec): **3**
- Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- Résolution de transmission: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- Format du document (Min): **A5**
- Format du document (Max): **A3**
- Mémoire (Mo): **8**
- Niveaux de gris: **256**
- Enregistrement des numéros (express/abrégés): **1.000**
- Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- Format originaux (max.): **A3**
- Sortie première copie N&B (sec.): **4,0**
- Tri électronique standard: **✓**
- Copie continue (max. copies): **999**
- Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600**
- Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- Plage de zoom (%): **25 - 400**
- Taux de reproduction prédéfinis: **10**

SCANNER

- Numérisation réseau (standard / option): **OPT**
- Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- Résolution du scan push (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600 custom**
- Formats de fichiers: **TIFF, PDF, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS, High-Compression PDF**
- Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- Destination scan to PC: **✓**
- Destination scan to FTP, Email: **✓**
- Destination scan to SMB: **✓**
- Destination scan to clé USB: **✓**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- Résolution (dpi): **1200 x 1200**
- Impression réseau (standard / option): **OPT**
- Interface (standard / option):
STD USB 2,0; OPT 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- OS supportés en standard:
Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2
- OS supportés en option:
MAC OS 9.0 - 9.2.2MAC OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5 -10.5.8/10.6 - 10.6.2
- Protocoles réseau:
TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
- Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Langages de description de pages (standard/option):
STD PCL6/PCL5e, OPT PostScript3
- Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINITION

- Capacité de sortie max.: **4250**
- Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **100**
- Piqûre à cheval: **OPT**
- Décalage: **STD**
- Perforation: **OPT**