

MFP A4 couleur productif et performant

MXC304WEU

Un multifonction rapide et fiable



- Impression, copie, scan, fax
- Capacité papier : Std 300, 2 700 feuilles max
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office
- Gestion de papier évoluée : format : A6 - A4, grammage papier : jusqu'à 220g/m²
- 30 pages par minute
- Ecran tactile 7" et interface utilisateur intuitive
- Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé
- Extension d'un port USB en un port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production couleur ppm (A4)	30
Vitesse de production N&B ppm (A4)	30
Format papier: min.-max.	A6 - A4
Grammage papier (g/m²)	Min- Max 55 - 220
Capacité papier: std. (feuilles)	300
Capacité papier: max. (feuilles)	2700
Préchauffage (sec.)	47
Mémoire globale min/max (Go)	5
Disque dur	STD
Disque dur (Go)	500
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie (kW)	1.84
Dimensions (mm)	491 x 568 x 565
Poids (kg)	38

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	100
------------------------------	-----

SERVEUR DE DOCUMENTS

Serveur de documents (standard / option)	Std
Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés	20,000
Capacité du serveur de documents - dossier temporaire	10,000
Travaux stockés	Copie, impression, scan, fax
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.)
Stockage confidentiel	•

FAX

Fax (standard / option)	STD
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG
Protocole de communication	Super G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem (bps)	33.600 - 2.400
Résolution de transmission	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4
Mémoire (Mo)	1
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrévés)	2000

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	STD
Norme	IEEE802.11n / g / b
Modes d'accès	Infrastructure mode, Software AP mode
Sécurité	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIEUR

Format originaux (max.)	A4
Sortie première copie couleur (sec.)	6.7
Sortie première copie N&B (sec.)	5.5
Tri électronique standard	•
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution d'impression (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Plage de zoom (%)	25 - 400
Taux de reproduction prédéfinis	10 (5R / 5E)

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	•
Méthodes de scan push (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF crypté, XPS, PDF compressé, JPEG, PDF indexable, OOXML (pptx, xlsx, docx) texte (TXT [UTF-8]), texte enrichi (RTF)
Destination scan to PC	•
Destination scan to FTP, Email	•
Destination scan to SMB	•
Destination scan to clé USB	•

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Impression réseau (standard / option)	STD
Interface (standard / option)	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
OS supportés en standard	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protocoles réseau	TCP / IP
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing) HTTP, IPP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Langages de description de pages (standard/option)	STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
Polices disponibles	80 polices pour PCL, 139 polices pour Adobe PostScript 3

FINITION

Capacité de sortie max.	150
-------------------------	-----

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	6000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	6000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	6000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	6000

