



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, FAX
- ▶ VITESSE : 26 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ ÉCRAN TACTILE DE 8,1'' POUR UNE CONVIVIALITÉ OPTIMALE
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD. 1 100 F., MAX. 2 100 F.
- ▶ UNITÉ DE FINITION INTERNE POUR UNE COMPACTITÉ OPTIMALE
- ▶ DÉCALAGE EN STANDARD POUR RÉCUPÉRER FACILEMENT VOS JEUX DE DOCUMENTS
- ▶ PLATEAU DE SÉPARATION EN OPTION POUR SÉPARER, PAR EXEMPLE, VOS COPIES DE VOS IMPRESSIONS OU DE VOS FAX

Avec une vitesse d'impression et de copie de 26 pages par minute, le MX-M260 vous assure une productivité et une réactivité optimales pour répondre à toutes vos demandes, même les plus urgentes. Doté d'une large gamme de fonctionnalités avancées et de multiples utilitaires, il simplifie la gestion de vos documents au quotidien. Modulaire, il se configure selon vos besoins : équipez-le d'une carte fax, d'une connexion réseau pour l'impression et la numérisation, de bacs papier supplémentaires ou d'une unité de finition interne et vous bénéficiez d'une solution sur-mesure prête à répondre à vos besoins spécifiques. Dès votre première utilisation, vous profiterez de la simplicité et de la convivialité d'utilisation du MX-M260 : Son écran tactile de 8,1'' vous surprendra par son utilisation intuitive et son architecture simplifiée offrant un accès rapide à ses multiples fonctionnalités.

## GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **26**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **15**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A3-A5**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **56-200**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **1100**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **2100**
- ▶ Préchauffage (sec.): **23**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **32/1056**
- ▶ Mémoire impression min/max (Mo): **64/320**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,45**
- ▶ Dimensions (mm): **623 x 628 x 653**
- ▶ Poids (Kg): **46**

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **100**

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 1200**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **OPT**
- ▶ Interface (standard / option): **STD USB 2.0, OPT 10/100 BaseTX**
- ▶ OS supportés en standard: **Win 2000/XP, Server 2003/2008, Vista**
- ▶ OS supportés en option:  
**Mac OS 9.0-9.2.2/Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6**
- ▶ Protocoles réseau:  
**TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option):  
**STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL5e/PCL6, OPT PostScript3**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **500**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **50**
- ▶ Décalage: **STD**

## COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **4,8**
- ▶ Tri électronique standard:
- ▶ Copie continue (max. copies): **999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **400 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25-400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

## SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull':
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **600 x 600**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC:
- ▶ Destination scan to FTP, Email:

## FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **3**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33600**
- ▶ Résolution de transmission: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **2/10**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrévés): **500**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **200**

[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.  
AVENUE DES NATIONS  
PARIS NORD II  
BP 52094  
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX  
TÉL. 01 49 90 34 00  
FAX 01 48 63 26 21  
[WWW.SHARP.FR](http://WWW.SHARP.FR)