



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, FAX, SERVEUR DE DOCUMENTS
- ▶ VITESSE : 20 PPM EN COULEUR ET EN NOIR&BLANC
- ▶ ECRAN TACTILE COULEUR DE 7''
- ▶ PRÉVISUALISATION DES DOCUMENTS STOCKÉS SOUS FORME DE VIGNETTES
- ▶ CAPACITÉ PAPIER DE 600 À 2 100 FEUILLES MAX.
- ▶ SOLUTIONS DE SÉCURITÉ AVANCÉES POUR UNE PROTECTION OPTIMALE DES DONNÉES ET DOCUMENTS
- ▶ ACCÈS À DISTANCE À L'ÉCRAN DU MULTIFONCTION
- ▶ UNITÉ DE FINITION INTERNE, AGRAFAGE ET DÉCALAGE DES TRAVAUX

Le MX-2010U est le système idéal pour répondre aux besoins de proximité. Compact, réactif et modulable, il offre les fonctionnalités essentielles d'impression et de copie. Multifonction A3 parmi les plus compacts de sa catégorie, il dispose d'une technicité à la hauteur des systèmes les plus spécifiés de notre gamme. Convivial, il est doté d'un écran tactile couleur de 7'', d'un stylet pour un confort d'utilisation optimal et d'une unité de finition interne. Celle-ci permet l'agrafage, le tri et le décalage des travaux sans nécessiter de l'espace supplémentaire. Modulable, il peut évoluer selon vos besoins et être équipé d'un disque dur, de bacs papier supplémentaires, d'une carte fax ou encore de notre technologie OSA. Enfin, respectueux de l'environnement, il répond à vos exigences en matière de faible consommation et vous offre, par exemple, une extinction automatique ou une mise en veille programmable.

GÉNÉRAL

- Vitesse de production couleur ppm (A4): **20**
- Vitesse de production N&B ppm (A4): **20**
- Vitesse de production couleur ppm (A3): **10**
- Vitesse de production N&B ppm (A3): **10**
- Format papier: min.-max.: **A5R - A3W**
- Grammage papier (g/m²): **55 - 256**
- Capacité papier: std (feuilles): **600**
- Capacité papier: max. (feuilles): **2100**
- Préchauffage (sec.): **45**
- Mémoire globale min/max (Mo): **1024**
- Mémoire impression min/max (Mo): **1024/2560**
- Disque dur: **OPT**
- Disque dur (Go): **160**
- Recto verso: **STD**
- Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- Dimensions (mm): **583 x 623 x 717**
- Poids (Kg): **65**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- Capacité chargeur (feuilles): **100**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- Serveur de documents (standard / option): **OPT**
- Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20.000**
- Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10.000**
- Travaux stockés: **Copie, Impression, Scan, Fax transmis**
- Dossiers de stockage: **Dossier de fichiers temporairesDossier principal, Dossiers personnalisés**
- Stockage confidentiel: **✓**

FAX

- Fax (standard / option): **OPT**
- Méthode de compression: **MH/MMR/MMR/JBIG**
- Protocole de communication: **Super G3/G3**
- Temps de transmission (sec): **3**
- Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- Résolution de transmission: **STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Format du document (Min): **A5**
- Format du document (Max): **A3**
- Mémoire (Mo): **512/1024**
- Niveaux de gris: **256**
- Enregistrement des numéros (express/abrégés): **1000**
- Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- Format originaux (max.): **A3**
- Sortie première copie couleur (sec.): **10,2**
- Sortie première copie N&B (sec.): **8,8**
- Tri électronique standard: **✓**
- Copie continue (max. copies): **999**
- Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- Résolution d'impression (dpi): **600 x 600,9600 equivalent x 600 (interpolated)**
- Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **2**
- Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- Plage de zoom (%): **25 - 400**
- Taux de reproduction prédefinis: **10**

SCANNER

- Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- Résolution du scan push (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600 50 to 9600 custom**
- Formats de fichiers: **TIFF, PDF, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS**
- Utilitaires de scan: **Network Scan Tool, Sharpdesk**
- Destination scan to PC: **✓**
- Destination scan to FTP, Email: **✓**
- Destination scan to SMB: **✓**
- Destination scan to clé USB: **✓**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- Résolution (dpi): **9600 equivalent x 600 (interpolated)**
- Impression réseau (standard / option): **STD**
- Interface (standard / option): **STD USB 2.0/1Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- OS supportés en standard: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7**
- OS supportés en option: **Mac OS 9.0 - 9.2.2Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5 - 10.5.8/10.6 - 10.6.5**
- Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4 et IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP**
- Langages de description de pages (standard/option): **STD SAPL-c; OPT PCL6, PS3, XPS**
- Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINITION

- Capacité de sortie max.: **500**
- Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **50**
- Décalage: **STD**
- Perforation: **OPT**

www.sharp.fr

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR