



- ▶ 32" (80,1 CM) MONITEUR PROFESSIONNEL 24/7
- ▶ 1920 X 1080 PIXELS, 400CD/M2
- ▶ AFFICHAGE SIMPLE ET FACILE AVEC DES HAUT-PARLEURS 5 + 5W ET LECTEUR MULTIMÉDIA USB INTÉGRÉ
- ▶ CONTRASTE 1100:1
- ▶ LED, EDGE LIT
- ▶ DESIGN FIN
- ▶ INSTALLATION PORTRAIT, PAYSAGE, FACE-HAUT ET FACE-BAS

Sharp a créé une nouvelle série passionnante de moniteurs professionnels robustes et faciles à utiliser qui sont idéaux pour une large gamme d'applications polyvalentes, y compris les magasins de détail, l'hospitalité, les zones de réception, les halls d'entrée et d'autres espaces d'entreprise et publics. Avec un design élégant, mince et discret, la dernière génération de la série PNY offre une facilité d'utilisation et un fonctionnement autonome simple.

Le nouveau PNY 32 "(80,1 cm) est conçu pour une application d'affichage 24/7 prolongée et est supporté par un puissant lecteur multimédia USB intégré - pas besoin de matériel supplémentaire ou de câblage disgracieux - facilitant l'affichage de vos messages, images et vidéos . Le PN-Y326 est une solution facile à utiliser et hautement fiable, avec une excellente qualité d'image et de son, ce qui en fait un nouveau standard pour les affichages plug-and-play utilisés à tout moment et n'importe où.

Le dernier écran 32 "PN-Y326 de Sharp est un ajout élégant à toute application professionnelle de signalisation. Offrant une technologie de rétroéclairage à LED de pointe, ce qui permet d'obtenir des cadres minces de première classe et une faible épaisseur. Avec une fiabilité solide, une durabilité superbe et une utilisation facile, le moniteur peut être installé en mode portrait ou paysage et même face vers le haut ou face vers le bas pour des applications plus accrocheuses.

Grâce à la connexion Daisy Chain intégrée via la connexion vidéo DVI-D, jusqu'à 5 unités peuvent être connectées ensemble pour un même contenu d'affichage en miroir. Une autre raison pour laquelle les moniteurs LCD Sharp peuvent être utilisés pour élargir votre potentiel commercial.

Le logiciel Sharp Content Distributor (SCD), téléchargeable en option, est un outil logiciel simple qui vous permet de gérer, télécharger et programmer facilement du contenu vers le lecteur multimédia USB via le LAN. L'outil SCD vous permet d'identifier et de sélectionner les derniers modèles de la série PNY sur votre réseau et, individuellement ou en groupe, de définir des horaires d'exploitation et des modifications de contenu. Le SCD télécharge le contenu via le LAN vers le périphérique de mémoire USB ou SD connecté au lecteur multimédia USB intégré. Le téléchargement SCD peut également être réalisé sans fil lorsqu'une carte SD sans fil (par exemple, Toshiba FlashAir TM) est utilisée.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **LCD IPS**
- Résolution native (Pixels): **1920 X 1080**
- Taille diagonale (cm): **32/80.1**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Technologie de rétro-éclairage: **EDGE LED**
- Luminosité (cd/m²): **400**
- Taux de contraste: **1100:1**
- Couleurs d'affichage: **16.77Million**
- Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **12**
- Angle de vue (H/L)0 CR >10: **178/178**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Fonctionnement 24/7 certifié: **✓**
- Enceintes intégrées (W): **5 + 5**
- Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- Gestion de l'alimentation: **✓**
- Couleur du boîtier: **BLACK**
- Refroidissement passif: **✓**
- Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): **✓**
- Affichage en série (mode miroir): **✓**
- Assistance logicielle de réglage de l'écran: **✓**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100 - 240/50-60**
- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **69**
- Consommation énergétique (W) (Veille): **0.5**
- Température de fonctionnement (oC): **0 - 40**
- Humidité (%): **20 - 80**
- Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **235**

POIDS ET MESURES

- Taille du bec (G/D) mm: **10.6**
- Taille du bec (H/B) mm: **10.6/15.6**
- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **724.5/424/56**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **6**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- VGA: **1**
- Entrée audio 3.5mm: **1**
- Audio RCA G-D: **1**

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- Rapport CB, CE: **✓**
- Teneur en mercure (mg): **0**

INSTALLATION

- Paysage: **✓**
- Portrait: **✓**
- Horizontal: **✓**
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4/200mm X 200mm**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- DVI-D: **1**
- Audio RCA G-D: **1**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- Sortie RS232C: **1**
- Port réseau: **1**
- USB: **1**

www.sharp.fr

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR