

Écran interactif

NEC MultiSync CB651Q-2



- Collaboration immédiate
- Multipoints
- Gestion économe de l'appareil
- Verre protecteur
- Utilisation simple

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

| | |
|--|---|
| Technologie du panneau | IPS with Direct LED backlights |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Taille diagonale (cm) | 65 / 163.9 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Technologie de rétro-éclairage | LED |
| Luminosité (cd/m2) | 350 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8 |
| Angle de vue (H/L) 0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1,073 (10bit) |

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Technologie | Infrared Touch |
| Nombre de points de contact | 20 |
| Revêtement / Filtre | Anti-glare |
| Dureté de l'écran (H) | 7 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X |
| Light Transmission [%] | 88 (+ / - 1 %) |
| Haze Level [%] | 3 |
| Reflection Rate [%] | 4 |
| Touch Method | Finger; Gloves; Stylus (≥ 8 mm) |
| Data Interface | USB-HID |
| Palm Rejection | No |
| Windows Ink | No |

POIDS ET MESURES

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Taille du biseau (G/D) mm | 17.7 |
| Taille du biseau (H/B) mm | 17.7 / 45.7 |
| Dimensions du produit (L/H/P) mm | 1,488.4 x 896.8 x 87.5 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 39.2 |

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

| | |
|--------------------|---|
| HDMI | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| VGA | 1 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

| | |
|---------------|---|
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau | 1 |
| USB | 8 |

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------|---|
| Special Characteristics | AMX NetLinx Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; Scheduler |
| Operating Time | 12 / 7 |
| Enceintes intégrées (W) | 2 x 12 W |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

| | |
|---|---------|
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 400 |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 to 40 |
| Humidité (%) | 10-90 |

INSTALLATION

| | |
|---|---------------------|
| Paysage | • |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4; 600 x 400 (FDMI) |

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

| | |
|---------------------------|---|
| Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |
|---------------------------|---|

ACCESSOIRES

| | |
|-------------------|--|
| Shipping Contents | 3 x Stylus; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; USB cable; User Manual; VGA cable; Wall Mount |
|-------------------|--|

