

Écrans d'affichage dynamique Sharp

NEC MultiSync ME551



- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Utilisation et fonctionnement faciles – la fonctionnalité intelligente de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance permet de garantir une performance précise durant toute la durée de vie
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Lecture de contenu sans effort – le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel de configuration
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	400
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1430
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	920
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	250
Poids du produit sans le pied (Kg)	20
Poids d'expédition (kg)	29
DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1
Taille diagonale (cm)	55
Taille diagonale (cm)	139
Taille du biseau (G/D) mm	14
Taille du biseau (H) mm	14
Haze Level [%]	1

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	True
Emplacement pour équipements (Montage)	True
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	True
Indice de protection IP	True
Planification / Minuterie	True
Gestion à distance	True
Contrôle du gain	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	120
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energy Star	True
-------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

