

Photocopieurs noir & blanc A4

MXB468FEU



Le MXB468FEU est un multifonction A4 noir et blanc compact offrant de nombreuses fonctionnalités de productivité et répond ainsi aux besoins de tout environnement de travail.

- MFP A4 Noir & Blanc, 44ppm, 1200 x 1200 dpi
- Le Trusted Platform Module (en option) offre des niveaux de sécurité supplémentaires
- Vitesse de numérisation de 98ipm
- Ecran tactile 4,3 pouces disposant d'une interface utilisateur intuitive
- Gestion des supports optimisée (Papier cartonné, enveloppe...)
- Impression directe de fichiers Microsoft Office et d'autres types de documents à partir d'une clé USB
- Accès facile au cloud
- Impression mobile à partir d'appareils iOS, Android et Windows Mobile et impression sans fil en option
- Agrafeuse (en option) permettant d'agrafer jusqu'à 20 feuilles
- Matériel éco-responsable

Spécifications

Général

Vitesse de production N&B ppm (A4)	44
Format papier : Min	A6
Format papier : Max	A4
Grammage papier : Min	60
Grammage papier : Max	216
Capacité papier: std. (feuilles)	650
Capacité papier: max. (feuilles)	2300
Mémoire maximum (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d'énergie (kW)	0,554
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	479
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	450
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	514
Poids (kg)	21
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Fax

Fax	Std.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Protocole de communication	Super G3, G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Opt.
Norme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, WiFi Direct
Sécurité	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

Finition

Capacité de sortie : Max (feuilles)	250
-------------------------------------	-----

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	1200 x 1200
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Protocoles réseau	TCP/IP
Protocoles d'impression	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL : Std	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Polices disponibles	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation

Kopie

Format papier de l'original Max	A4
Sortie première copie N&B (sec.)	6
Tri électronique	Opt.
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	6
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	31000
-----------------------------------	-------

