

Ecran d'affichage dynamique

# Sharp/ NEC MultiSync M321



- Modernité et finesse du design
- Llisibilité illimitée
- Connectivité évolutive
- Télégestion sécurisée
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Taille diagonale (cm)	32 / 80
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	450
Taux de contraste	1100:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	40 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

## INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

## ACCESOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Fonctionnement 24/7 certifié	•
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	5 W + 5 W
Gestion de l'alimentation	•
Détecteur de température	•
Détecteur de luminosité	•

## POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	11.9
Taille du bâzel (H/B) mm	11.8 / 17.2
Dimensions du produit (L/H/P) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	870 x 527 x 160
Poids du produit sans le pied (Kg)	6.3
Poids d'expédition (kg)	9.8

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	4
DisplayPort	2
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
USB	1

