Écran de signalétique Sharp

Sharp/NEC MultiSync E658



- Coûts d'installation et de fonctionnement réduits – caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant,
- Design fin et haut-parleurs intégrés – le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.
- Lecture de contenu sans effort – le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Fonctionnement autonome – L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration
Special Characteristics	Réglages audio avec égaliseur, CEC Support, Mode température de couleur, Display Browser Control, Mode image économie d'énergie, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Compatible Mac et Windows, Powered USB-Port, PJLink Support, Mode image pour commerces de détail, Programmateur, SNMP Support, HDMI ARC, Priorité d'entrée définie par l'utilisateur
HDR High Dynamic Range	Yes
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Couleur du boitier	Noir
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Poids du produit sans le pied (Kg)	24
Haze Level [%]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Affichage

Taille diagonale (cm)	65
Taille diagonale (cm)	164

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Surface d'écran active (H/L) mm	1428.48 x 803.52

Caractéristiques supplémentaires

Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir
Composante	1
Composite	1
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	225
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 to 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Energy Star	Oui
Paysage	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	600 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	13
Taille du bézel (H) mm	14

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/NEC MultiSync E658, 14/9/2026